水煤浆测硫仪热量计粘度计浓度计煤质检测仪器

产品名称	水煤浆测硫仪热量计粘度计浓度计煤质检测仪器
公司名称	元氏县永芳仪器化玻经营部
价格	96233.00/台
规格参数	品牌:河南 型号:HT-ZDHW-6T 数量:500台
公司地址	河北省石家庄市元氏县城嘉惠街
联系电话	86-0136-73183558 13673183558

产品详情

水煤浆测硫仪热量计粘度计浓度计煤质检测仪器永芳仪器化玻长期现货销售保定安国定州河间肃宁蠡县博野天津承德唐山邯郸邢台张家口廊坊霸州唐县涞水徐水高碑店煤炭检测化验仪器设备热量仪定硫仪化验结果高精准石家庄市元氏县永芳仪器化玻经营部长期筹建焦化厂水煤浆厂型煤厂洗煤厂热源厂煤矿煤炭煤质检测化验室仪器设备，上煤质检测化验室永芳仪器化玻为你免费上门安装调试一条龙服务。

微机精密量热仪功能特点：

★外型美观大方，选材考究，制作精良，结构合理，故障率低

★整个过程操作简单，自动化程度高、自动利用内置定容器确定内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动完成实验全过程。

微机全自动量热仪.jpg

★不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。

★测试速度快，测试周期≤8min(快速法) ≤15min（国标GB/T213-2008）。

★热容量稳定性＜0.2% 精密度＜0.1% 温度分辨率0.0001K

★该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。

★结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。

★体积小巧，大量使用模具制造，精密度高。

★ 优于GB/T213—2008的规定。 本仪器自动注水、抽水、平衡、搅拌、点火为一体，不需要调水温，微

机即自动写成全部测定工作，并打印结果。

微机智能快速测硫仪.jpg

★自动化程度高、自动控制内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动完成试验全过程

技术参数

★ 热容量：约10500J/K

★分辨率：0.0001℃

★测试时间：15min左右

★ 定量误差：≤±1g

★外水筒容量 30L

一体化马弗炉.jpg

★ 测量误差：优于国标

★内水筒容量 约2.3L

★ 温度范围：5℃-40℃

★点火电压 24V

★功 率：＜300W

★点火时间 6分钟点火

★测量精度 符合国标GB/T213-2008

★发热量测试精度：优于0.2%（苯甲酸）

★温度测量范围：0℃-65℃

★电源电压：AC220V±10%50Hz

石家庄市元氏县永芳仪器化玻经营部长期筹建煤炭焦炭检测化验室、生铁铸钢分析化验室网上搜索永芳仪器化玻浏览网站筹建化肥饲料食品厂SC化验室仪器设备，上煤炭焦炭检测化验室、钢铁元素分析化验室永芳仪器化玻为你免费上门安装调试一条龙服务。

更多实验室仪器设备网上搜索永芳仪器化玻浏览网站，欢迎来电来人考察采购，竭诚服务。