冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年

产品名称	冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	962.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1756-L82ES 产地:美国
公司地址	厦门市集美区杏林湾路482号602室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32

1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO 1756-DNB 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ENET 1756-EWEB	1756-IM16 1756-L61 1756-L62 1756-L63 1756-L64 1756-L65 1756-L71 1756-L71S	1756-OA16 1756-OA16I 1756-OB16D 1756-OB16E 1756-OB16I 1756-OB32 1756-OF4 1756-OF8	1756-IB32 1756-IF16 1756-IR61 1734-ACNR 1734-ADN 1734-AENT 1734-AENTR 1734-APB
1756-TBS6H 1756-TBSH 1757-SRM 1746-N2 1746-NI16I 1746-NI4	1756-PA75R 1756-PB72 1756-PB75 1756-RM 1756-IB16 1746-IV32	1756-OF8I 1756-OW16I 1756-PA72 1756-PA75 1794-OA8 1794-OA8I	1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IO12DC 1746-ITB16

冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年

02

Mini-ITX

KINO系列

KINO-ADL-P在Intel第12/13代Mobile系列处理器与独立三显的双重支援下，外加多M.2设计与宽压输入的支持，性能得到了大幅度的提升。另外，KINO-
EHL2主板支持单槽DDR4内存，且同样配有独立三显与宽压输入。

03

SBC – 3.5 ” / EPIC

WAFER / NANO

目前，iEi威强电NANO-ADL-P、WAFER-ADL-P、NANO-EHL、WAFER-EHL2四款主板已广泛流入市场。其中，WAFER系列主板尺寸为142x106 mm，NANO系列主板的尺寸为165x115mm。在Mobile系列处理器以及板载内存的搭配下，高度提升产品的可靠性与抗震能力。便当盒的导热设计，预留的螺丝孔位，可直接固定在客户机构中，也可选用IEI专门设计的散热方案。值得一提的是，NANO- ADL-P 作为4 ” EPIC 主板，适用于巡检机器人、机械手臂等机器人领域的部署，M.2 A key还可做wifi/蓝牙模块扩展以及M.2 B key 支持5G模块或NVMe存储。

04

SBC – Pico-ITX / PICOe

HYPER / PICOe 系列

HYPER系列主板作为iEi威强电小尺寸的主板，以100x72的尺寸大小广受市场欢迎。此外，PICOe作为早前开发的PCIE搭配PCI的半长卡，目前基于Elkhart Lake全新开发，通过Intel i210网络IC的加持，可更好的兼容客户既有产品。

05

PCIe 扩展模块

为全面支持不同平台或设备，针对4 ” 以下的小尺寸板卡，iEi威强电进行了扩展性的升级。iEi威强电WAFER/NANO/Hyper板卡在Elkhart lake 平台及其之后的平台系列，都将会预留一个PCIE slot，可供riser card进行扩展，实现可搭配2槽/4槽 riser card的较强扩展性，提供更灵活的设备连接能力。此外，小尺寸板卡采用两个朝向（朝左和朝右）的巧妙设计，满足了不同客户的尺寸空间需求。

06

COM – COM-HPC

COMe / Q7 /SMARC

COM-HPC规范包含ABCDE不同尺寸。DE作为服务器类型，多可包含65个PCI Express通道。ABC是客户端类型，多可包含49个PCI Express通道。可支持PCIE Gen5、USB4等全新的数据带宽水平，提供更出色的计算性能和更大的内存容量。

展望未来，iEi威强电将持续致力于为各行各业提供多种高性能、高可靠性的软硬件解决方案。站在行业与客户视角，用产业思维去深入到客户的具体应用场景，充分调动数智化能力，反复进行产品和方案的打磨，以此满足深耕AIoT行业应用的需求。

冗余模块 1756-L82ES 全新原装质保一年