

缓冲床 弹簧式缓冲床

产品名称	缓冲床 弹簧式缓冲床
公司名称	济宁市兖州区长力煤矿机械有限公司
价格	5700.00/台
规格参数	品牌:长力 型号:HCC800*1200mm 重量:360kg
公司地址	山东省济宁市兖州区新驿镇工业园内
联系电话	0537-3775234 13235378693

产品详情

缓冲床 弹簧式缓冲床

弹簧式缓冲床是矿业输送皮带机专用缓冲设备，具有抗冲击、耐砸、阻燃、抗静电、防腐蚀等特点，是替代缓冲托辊的最佳工具，实现了缓冲条与输送带的面接触，有效防止了对输送带的损伤。

2.可根据不同皮带宽订做不同的缓冲床，包括B650-B2200等缓冲床，条体长度长度为1220mm、1400mm、1600mm，1800mm,并可订做角度在30°-45°之间各种不同角度式的固定式缓冲床或者可调节角度的可调式缓冲床。

3.先进热硫化设计工艺，将500万以上超高耐磨材料与天然橡胶及镀锌钢构一体硫化成型，稳定性好、耐磨性好，使用寿命长，结构简单，易于安装维护，在高强度冲击作用下，不会发生窜条、条体变形或者粘接不牢的情况。

4.缓冲床高弹性特种橡胶，橡胶弹性高,非常柔韧度，硬度不大于55度，吸收冲击能量强，充分有效吸收了物料下落时的冲击力，改善了落料点的受力状况，UHMW 高分子聚乙烯表面厚度分别为12.5MM、25MM两种缓冲条，满足不同带速。

5.为水泥厂、火电厂、大型煤矿、矿山开采、港口码头等行业的皮带输送系提供不同的缓冲设计方案，降低了输送带的使用寿命，将停工时间缩短至最小,从而有效提高生产效率。

6.弹簧式缓冲床是代替缓冲托辊的最佳产品，表现出杰出的耐磨损和抗冲击能力，可靠性高为输送机皮带提供全面支撑，保证落料区缓冲床与输送皮带之间的面与面接触，使得装载物料下落过程中受力均匀，有效避免有效消除因输送带非均匀受力而导致物料飞溅及散漏情况的发生，缓冲床与导料槽密封群板一起使用的完美结合，能达到更好的密封防尘效果。

7.工程师可根据带宽、带速、物料特性和处理量、最大粒度、下落高度等参数提供实用可靠的技术方案，为客户定制一般缓冲床、重型缓冲床、超重型缓冲床。

缓冲床 弹簧式缓冲床 弹簧式缓冲床参数： 1、适应带宽：B=650~2400(mm)

2、适应带速：v 4.5(m/s) 3、输送能力：I 6000(t/h)

4、物料落差：h 3m 5、工作温度：-20~90（ ）

针对落料的密度与

体积的不同，普通缓冲床有时达不到

理想缓冲效果，针对此种情况长力矿业推出了双弹簧缓冲床。

双弹簧缓冲床适用于落料密度及体积较大的场合，在底座加装弹簧减震装置，进一步分解落料对皮带的冲击力。双弹簧缓冲床的弹簧减震装置不是简单的加装普通弹簧，首先要对落料密度、体积、流量进行计算得出落料点平均冲击力，然后选择合适

力度弹簧。

弹簧装置的加装更是讲究，如果方式不恰当，在落料冲击过程中可能导致弹簧的弹出，对皮带机造成严重损坏。

所以，双弹簧缓冲床一定要选择专业的生产厂家，长力

矿业有多年缓冲床生产经验，我们坚持只做精品。经过多次井下实地考察、测绘，我们开发了实用、耐

长力缓冲床出厂要求： 外观有瑕疵--不准出厂！ 检验不合格--不准出厂！

联系电话：13235378693

Q Q:2413741469

传真：0537-3339508

邮箱：2413741469@qq.com

联系人：王经理

网址：<http://www.jnzcljx.com>

地址:山东省兖州市铁北西街21号