

15kv欧式可触摸电缆前接头630at型插拔头

产品名称	15kv欧式可触摸电缆前接头630at型插拔头
公司名称	上海昌西电力设备有限公司
价格	450.00/套
规格参数	品牌:上海昌西 型号:QJT-15/630A 特点:无需安装工具
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢G28室
联系电话	0577-61716726 15868711314

产品详情

欧式电缆附件|欧式电缆插拔头前接头|欧式电缆前插头|可触摸式欧式电缆前接头

QJT-15/630A欧式前接头说明:

产品概述：

应用

通过630A预制式接头实现单相或三相绝缘电缆和变压器、开关柜、分支箱等其他设备的连接。

适用于户内和户外安装。

最高系统电压24kV

持续额定电流630A（900A过载可持续8小时）

电缆特性

-聚合物绝缘（XLPE、ERP等）

-铜或铝导体

-具有半导体或金属屏蔽

-导体尺寸：12kV 25-400mm² 24kV 25-400mm²

性能

当与适合的套管或插头配合时，提供全屏蔽和全密封可分离连接；

可长期在水下和其他恶劣的条件下运行；

内置式电容测试点用以测定线路带电状态，须与带电显示器配合使用；

无最小相间安全距离要求；

安装可以是垂直、水平或任意角度。

安 装

无需任何特殊工具，包带或填充；

电缆接头安装到相关部件后立即通电运行；

提供常规的装配件及安装说明书。（特殊要求请与我司联系）

产品构造：

双头螺栓：不锈钢螺栓确保导体和套管紧密配合。

2、绝缘层：特有的配方和混合技术确保预制EPDM绝缘橡胶的优质品质。

3、绝缘子：环氧树脂绝缘子内含有带螺纹金属件可以确保与双头螺栓紧密配合。

4、电容测试点：电容测试点用于测试线路是否带电。

5、测试点盖：预制的EPDM导电测试点盖保护测试点并在正常运行中将其接地。

6、内半导体层：预制的EPDM导电橡胶有效的控制电气应力。

7、应力锥：不同尺寸的应力锥配合电缆接头使用，能确保水密封以及电缆应力释放。

8、接地眼：预注到外屏蔽中用于接地线的连接。

9、外半导体层：预制的EPDM导电橡胶与电缆屏蔽层搭接使屏蔽连续，并确保外半导体层处于接地状态。

10、压接端子：全铜或铜铝压接端子适用于铜或铝导体。