

HJT-15/630A 欧式后接头报价

产品名称	HJT-15/630A 欧式后接头报价
公司名称	上海昌西电力设备有限公司
价格	450.00/套
规格参数	品牌:上海昌西 型号:HTJ-15/630A 特点:无需安装工具
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢G28室
联系电话	0577-61716726 15868711314

产品详情

HJT-15/630A 欧式后接头|HJT-15/630A欧式电缆附件|HJT-15/630A欧式电缆后接头|HJT-15/630A欧式可触摸式欧式电缆后接头

HJT-15/630A 欧式后接头说明:

产品概述 :

630A欧式后接头可和欧式前接头或另外的后接头连接，提供扩展的电缆连接回路(分支)，它不能直接和套管座、穿墙套管连接。其尾部可直接用绝缘塞堵塞，也可扩展连接另一路欧式后接头或后接避雷器。

性能

当与适合的套管或插头配合时，提供全屏蔽和全密封可分离连接；

可长期在水下和其他恶劣的条件下运行；

内置式电容测试点用以测定线路带电状态或安装带电指示器；

无最小相间安全距离要求；

安装可以是垂直、水平或任意角度。

产品结构：

- 1、 双头螺栓：不锈钢螺栓确保导体和套管紧密配合。
- 2、 绝缘层：特有的配方和混合技术确保预制EPDM绝缘橡胶的优质品质。
- 3、 绝缘子：环氧树脂绝缘子内含有带螺纹金属件可以确保与双头螺栓紧密配合。
- 4、 电容测试点：电容测试点用于测试线路是否带电。
- 5、 测试点盖：预制的EPDM导电测试点盖保护测试点并在正常运行中将其接地。
- 6、 内半导体层：预制的EPDM导电橡胶有效的控制电气应力。
- 7、 应力锥：不同尺寸的应力锥配合电缆接头使用，能确保水密封以及电缆应力释放。
- 8、 接地眼：预注到外屏蔽中用于接地线的连接。
- 9、 外半导体层：预制的EPDM导电橡胶与电缆屏蔽层搭接使屏蔽连续，并确保外半导体层处于接地状态。
- 10、 压接端子：全铜或铜铝压接端子适用于铜或铝导体。

标准包装：

630A 欧式后接头本体

黑色防尘帽(非绝缘保护帽)

应力锥

压接端子

连接铜棒

双头螺栓

硅脂、清洁纸

安装指导说明书

产品合格证

3只/盒 重量：6.08 kg 体积：30cm × 25cm × 22 cm