

云广播室外防雨功放 T-5305

产品名称	云广播室外防雨功放 T-5305
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

底部内沉式金属结构，防雨防尘设计；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

采用DSP软件音频解码方案，高保真；

接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持平台对本机远程升级功能；

支持平台对本机分区、分组广播功能；

内置2*25W立体声D类数字功放；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；

网络接口：标准RJ45输入；

支持协议：TCP/IP、UDP、RTP；

音频格式：MP3/WAV；

采样率：8K ~ 48KHz

网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位 立体声CD音质；

输出频率：80Hz~16KHz；

谐波失真： 10%；

信噪比： 80dB；

防水等级：IP66；

输入电源：AC220V/50Hz；

消耗功率： 80W；

保护：AC FUSE*T1A*1；

安装形式：支架式安装；

电源线：(2*0.75mm)*1.2M (标准)；

电源：AC100~240V 50-60Hz；

外壳尺寸：191*91*194mm；