

单键云广播求助对讲终端（带200W摄像头）T-5804

产品名称	单键云广播求助对讲终端（带200W摄像头）T-5804
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

高档铝质银色拉丝面板，银色金属底盒，坚固耐用，美观大方；

内嵌媒体播放软件配套使用；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

内置200W高清摄像机，实现视频回传至平台功能；

采用DSP软件音频解码方案，高保真；

接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持平台对本机远程升级功能；

内置无极性MIC及放大电路，高灵敏度的现场声音采集；

具有短路触发信号输出；

内置高效率保真功放及全频带扬声器，用于对讲监听；

独立的求助对讲键，可配置为中心机房，安保值班室等设备联动，进行求助对讲操作；

支持DHCP , 兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构 ;

内置网络隔离防雷处理电路 ;

防护等级IP55 ;

网络接口 : RJ45 ;

网络传输速率 : 100Mbps ;

支持协议 : RTP、UDP、TCP/IP、FTP ;

音频格式 : MP3/WAV ;

音频模式 : 16位CD音质 ;

采样率 : 8K ~ 41.8KHz ;

MIC 输入灵敏度 : 10mV ;

频率响应 : 317Hz~3.4KHz ;

整机功耗 : 10W ;

谐波失真THD : 10% ;

信噪比 : 80dB ;

工作环境温度 : -20 ~ 60 ;

工作环境湿度 : 20% ~ 80%相对湿度 , 无结露 ;

输入电源 : DC12V ;

尺寸 : 160*90*40mm ;

重量 : 0.7Kg