

# HNLC-718 电力绝缘子专用超声探伤仪

产品名称	HNLC-718 电力绝缘子专用超声探伤仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-718 动态范围: 35dB
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNLC-718电力绝缘子专用探伤仪不仅仅只是针对以上设备和部件进行超声波无损检测，该探伤仪广泛应用于电厂压力容器、管道、主设备箱体、母排、发电机轴承、线夹等的检测，这些设备经常处于恶劣的环境中，各种内部缺陷导致的不均匀应力均会影响系统的安全运行，因此对其进行超声波无损检测是消除安全隐患的行之有效的方法。

### 产品特征

- 1、电力专用超声波检测仪配备专用探头，与被试品曲面实现完美匹配，快捷检测出设备内部存在的缺陷；
- 2、适用范围广。可对瓷绝缘子、套管、避雷器、PT、CT、变压器箱体、发电机轴承设备进行检测；
- 3、内置支柱绝缘子探伤的标准DAC曲线和支柱绝缘子探伤专用瓷试块。内部裂纹超出标准时仪器自动发出警报，提示探伤人员有内部缺陷；

- 4、具有自动探头校正功能和曲率表面校正功能，优化探头与被试品之间的耦合，使探伤结果更准确；
- 5、探伤检测灵敏度较高,可达110dB。
- 6、提供配套上位机软件，方便与计算机通讯；
- 7、广泛应用于电力系统各设备的探伤检测，现场经验丰富，判断率高。

#### 产品别称

电力绝缘子专用超声探伤仪、绝缘子数字化超声波探伤仪

#### 技术参数

工作频率：（0.5~15）MHz

增益调节：110dB(设手动0.1dB、2dB、6dB步进)

检测范围：（0~9999）mm钢纵波

声速范围：（0~9000）m/s

动态范围：35dB

分辨力：>36dB（5P14）

灵敏度余量：>60dB（深200mm 2平底孔）

垂直线性误差：3%

水平线性误差：0.1%

数据存储：存储20组探伤参数，1000幅探伤回波

显示屏：TFT真彩显示屏

电源、电压： 直流（DC）7.4V锂电池连续工作12小时；交流（AC）220V

环境温度： （-25 ~ 50） （参考值）

HNLC-718

电力绝缘子专用超声探伤仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制