

重庆梁平脚踏感应防辐射铅门耐腐蚀性好

产品名称	重庆梁平脚踏感应防辐射铅门耐腐蚀性好
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆梁平脚踏感应防辐射铅门耐腐蚀性好 电动平移门参数

- 1、门体：表面采用镀锌喷塑，钢板实厚0.8mm；填充物为蜂窝（铝/纸），防火等级A1级；门体内部四周为6063-T5***铝合金龙骨；门边采用医用气密封胶条进行密封；门体包边均采用***6063-T5型材；气密性能:GB/T7106-2008 5级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(m²*k)；
- 2、观察窗：采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。
- 3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。
- 4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。
- 5、气密三边框：采用6063-T5型***铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔；
- 6、轨道：采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，***的U型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求；出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护
- 7、控制部分：采用进口德瑞克传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力<100N，整机消耗功率<100W；开闭门速度:200~600MM / S(可调)；门体开放时间:2~20S(可调)；
- 8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇障碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。
- 9、门禁配置：默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关) 重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你” 多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。