供应水泥立磨磨辊护套

产品名称	供应水泥立磨磨辊护套
公司名称	扬州圆誉耐磨机电有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:圆誉耐磨 型号:8+4mm 碳%:4-5%
公司地址	江苏省扬州市江都区龙川工业园恒通路
联系电话	0514-86507178 18014056678

产品详情

水泥厂高硬度硬面耐磨复合钢板：
1. 高抗磨损性能：磨损试验表明水泥厂高硬度硬面耐磨复合钢板的耐磨性比低碳钢高20倍以上，比不锈钢、高锰钢高5倍以上，比铸态高铬铁高1倍。 2. 高抗冲击性能：由于采用软钢基板水泥厂高硬度硬面耐磨复合钢板具有很高的抗冲击性能，充分体现了复合材料既耐磨又抗冲击的优点。这是铸态耐磨材料所不及的。 3. 方便的加工性能：耐磨堆焊复合钢板可以变形、焊接，可很方便地像普通钢板一样加工成各种磨损部件。 4. 高性能价格比：使用耐磨堆焊复合板虽然成本提高，但综合考虑机件的使用寿命、维修费用、停机损失等，其性能价格比比普通材料约高2—4倍。由于材料利用合理，耐磨堆焊复合板比同等材料手工堆焊价格低50%。 堆焊复合钢板特别适用于与泥沙、矿石、粉尘、煤渣等直接磨擦的机件的表面强化。此外耐磨堆焊复合板还具有较好的耐高温性能，在700℃以下具有较高的硬度和抗氧化性，适于各种磨料磨损的工况条件。堆焊复合板耐磨层表面平整，在堆焊过程中耐磨层通过形成细小均匀的裂缝释放应力，保持整幅板面的平整，限制产生应力集中，裂缝仅局限于硬层内，使用过程中也不会向韧性很好的钢板中扩展。