

匀质防火板设备-硅质板设备-玻镁板设备一机多用型

产品名称	匀质防火板设备-硅质板设备-玻镁板设备一机多用型
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 类型:全新
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

产品详情

创新型珍珠岩保温板设备- A级防火保温板生产线设备参数和- 技术指标。随着现代建筑防火、节能、环保要求的进一步规范，岩棉、硅酸铝(防火保温材料)由于含有甲醛、苯酚等有毒物质已被国家强令淘汰，珍珠岩防火保温板被现代的建筑外墙保温、防火门窗等所选用。珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热;建筑材料的轻质骨料;各种工业设备、管道绝热层;各种深冷、冷库工程的内壁;农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。我们拥有先进的生产检测设备、专业的技术人员和中高级工程师，公司占有面积6000平方米，现有职工100人，专业的技术人员和中高级工程师，技术力量雄厚。拥有高素质的企业管理、产品研发、生产销售队伍。公司本着“科技领先，诚信经营”的指导方针，用“高、新、尖”的产品引领建筑节能行业。由于产品质量过硬，售后服务到位，公司赢得了广大客户的认可，产品畅销全国各地，深受用户青睐。

膨胀水泥珍珠岩保温板设备

品牌：德州鑫伟

型号：XW-630

加工定制：是

用途:建筑工地 建筑工程 外墙保温

设备系统：建筑机械

技术参数：XW32—150吨珍珠岩压板机

公称压力：1500

液体最大压力：25

滑块行程：450

最大开口：600

工作台距有效面积：1000X800

工作台距地面高度：500

油泵型号：25

电机功率：7.5

单位：套

类型：外墙保温板设备

发货期限：30日内

我厂常规型号参数：

XW??????

????	??	YM32B	YM32B	YM32B	YM32B	YM32B
		40	63	100	160	200
???	KN	400	630	1000	1600	2000
???	KN	63	100	200	250	400

?????????		MPa	28	28	28	28	25
????		mm	350	400	500	500	700
????		mm	150	150	150	200	250
????????????		mm	600	700	800	900	1100
???????	????	mm/s	40	76	80	100	100
	??	mm/s	10	10	8-15	8-15	8-15
	??	mm/s	60	60	60	60	52
?????	??	mm	500	500	720	680	900
	??	mm	400	500	580	620	900
?????		KW	5.5	7.5	7.5	11	15
????????		KG	1500	2500	4000	5000	8800

[宁津鑫伟保温板设备有限公司](#)

[电话微信同号：15092522377](#)

[客服QQ：2975093340](#)

[联系人：李经理](#)

[? ????????](#)经济开发区。