富威德5寸高清触摸屏 接口可以地址 液晶显示模组

产品名称	富威德5寸高清触摸屏 接口可以地址 液晶显示模组
公司名称	漳州视瑞特光电科技股份有限公司
价格	700.00/台
规格参数	尺寸:5 分辨率:640x480 pixels 触摸方式:USB
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰工业区金闽路9号福星工业园9A厂房
联系电话	15259601186

产品详情

液晶触摸模组 SKD5VAT-3 — 触摸屏可选: 4线电阻触摸屏 5线电阻触摸屏 — 触摸方式: USB

FEELWORLD提供了液晶触摸显示的整体解决方案，让您的开发进程更简便。SKD模组包括了：液晶显示器，触
程序），连接PC的通用接口(USB 或RS232)和内置系统。我们专注于将液晶显示模组和触摸屏整合在一起，尺寸
从工业到终端用户，触摸屏技术是最流行的方式。同按键控制技术相比，触摸技术更方便。输入信号包括：HD
YPbPr 和3G-SDI等。

FEELWORLD富威德SKD模组，具有稳定的性能和低的电源功耗。
主要应用于闭路监控系统，车载视频，PC操作系统和车载导航系统配套显示器；也可以应用于工业自动化，

医疗机械设备，电力，石化，航海，军队，导航，POS机，ATM机和仪表显示系统等。

面板特性 产品名称：5" TFT LCD SKD module (触摸屏可选) 型号：SKD5VAT-3 (SKD5VA-3: 无触
触摸屏：4&5线电阻触摸屏(可选) 触摸方式：USB 分辨率：640x480 pixels (up to1920×1440) 屏幕
亮度：200cd/m2 对比度：500:01:00 可视角度：70 ° /70 ° (L/R) 50 ° /70 ° (U/D) 背光源：LED

输入 VGA*1 Video*2 Audio*1 HDMI (可选)*1

输出：Audio*1

音频：耳机孔*1

电源 消耗功率：≤6W 输入电压：DC12V±15%

环境 工作温度：-20°C～60°C 储藏温度：-30°C～70°C

规格 单机尺寸：117.65L×88.43W×5.7H (mm) 单机重量：280g