

HN-1S智能型绝缘子瓷柱探伤仪

产品名称	HN-1S智能型绝缘子瓷柱探伤仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HN-1S 液晶屏分辨率:1024X800
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HN-1S智能型瓷柱探伤仪具有自动识别功能，更适合现场操作。传统对支柱绝缘子的检测需要在停电情况下进行，不仅在检测效率低，而且很多时候缺乏实施条件。而振动声学检测支柱瓷绝缘子可以带电检测，且检测速度快，相比于超声与红外检测有独特的优势。

该产品避免了目前国内外产品在实际操作过程中遇到不可解决的问题和本身存在的技术缺陷，把振动声学检测技术大大提升到一个更高的台阶，使振动声学检测瓷支柱绝缘子技术真正具有准确性、实用性、安全性、快速性，解决了困扰电力行业多年来检测瓷支柱绝缘子的难题！

产品特征

- 1，检测过程中不允许让探针的杯子接触断路器的结构或任何带电设备
- 2，检测不同电压等级（35-800kV）变电站内绝缘子时，需要更换相对应的绝缘操作杆。
- 3，人机交互系统设计，高清液晶显示屏幕

4, 本产品发射的激励信号可以选择, 当发射的伪随机信号不能取得很好的激发效果时, 可以尝试用冲击信号、扫描信号激励, 这样可以大大提高检测的可靠性和准确率。

5, 操作前一定要确认设备电源开关处于关闭位置

6, 操作时不要有任何抖动, 整个过程要一气呵成

7, 本仪器若长期不用时, 请取出电池, 在启用时作全面检查, 严禁雨天作业

产品别称

绝缘子瓷柱探伤仪, 瓷柱探伤仪, 绝缘子探伤仪, 瓷支柱探伤仪

技术参数

产品技术参数

检测范围 33kV-500kV支柱瓷绝缘子, 可不停电检测

检测速度 即测即报, 检测和结果同步完成, 无需连接电脑即可得出结论

缺陷检测率 99%以上

检测方式 智能全自动检测

提示方式 自带微电脑高清显示屏, 即时显示波谱图, 中文语音播报

10英寸,或5英寸(节电模式)

液晶屏规格

液晶屏分辨率 1024X800

蓝牙功能有效距离 10米

数据传输方式 无线传输和USB线传输

数据存储	嵌入式存储系统，少可存储1万组
分析方式	专用软件分析
激励信号类型	伪随机信号，冲击信号，扫描信号（三重保险，以确保检测可靠性）
导声杆	可以根据现场实际需要更换
传感器频率	0.3-12000HZ（±5%）
传感器分辨率	0.0002g
采样率	48k/s
应用海拔高度	<5000米

HN-1S智能型瓷柱探伤仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制