

供应双色液位计双色液位计

产品名称	供应双色液位计双色液位计
公司名称	南昌民辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路171号前楼213
联系电话	86 0791 87682993 13767000071

产品详情

南昌民辉实业供应双色液位计

双色液位计系列

一、双色液位计概述：

UGS双色液位计系列是采用国内外最新高科技而研制，它广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业各种透明液体容器及锅炉上，如水、汽油、液化气、液氨、丙烷、丙烯、芳烃、酸等油晶和化工原料的液位测量，同时适用于二种不同介质密度的界面测量，双色液位计按装在各种容器及锅炉上，直接观测到液位变化、液象显示呈现绿色，气象显示呈现红色，界面测量呈三色分界面，液气显示反差很大，在远距离观察、夜间巡视鲜明清晰，它成功地克服了普通板式液位计笨重，密封面积大、易渗漏、显示不清在很近距离难易判断的缺点。

二、双色液位计特点：

液、气象显示清晰、密封性能好、耐高温、高压、防粘稠、重量轻、寿命长、无泄漏、结构简单、冲洗、维护方便。

三、双色液位计主要技术参数：

特制的99.99%SiO₂透明石英管，其变形点1077℃，软化点1730℃，抗压强度1170Kgt/cm²，膨胀系数5.5 × 10⁻⁷，经特殊工艺处理后具有耐高温高压和优良的机械特性。

工作压力：1.6、2.5、4.0、6.3MPa

工作温度：-50 ~ +520

测量范围：测量范围按中心距而定：300、500、800、1100、1700、2000mm)

锅炉水位计：300、400、440mm，特殊规格请注明尺寸。

伴热蒸汽夹套：工作压力1.0MPa，接管尺寸G1/2内螺纹。

法兰连接尺寸：采用原化工部HG20592-20635-97标准。

用户采用其它法兰标准，请在订货时注明。

钢球自动封闭压力：大于0.2MPa

UGS-A、UGS-B,显示高度与测量范围关系(显示高度即标尺高度)