

全自动升降柱 普及型升降柱

产品名称	全自动升降柱 普及型升降柱
公司名称	山东源隆机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:源隆 型号:120
公司地址	山东省济宁市任城区观音阁街道火炬南路海南东路南
联系电话	0537-2365214 13054982787

产品详情

全自动升降柱 普及型升降柱、路桩/液压一拖二路桩

普及型自动路桩采用共享液压动力驱动，每个驱动系统可支持2台路桩，这种公用驱动系统的路桩不仅压缩了经济成本还直接提升了产品性价比，有利于定制不同高度路桩（升起高度300mm-600mm，预埋深度可控制在650mm以内）特别适用于路面开挖深度有限的场所。

技术参数：

柱体尺寸：直径219*高600mm 柱体材质：6mm304不锈钢 颜色：不锈钢本色
预埋箱体：520*520*980mm
驱动方式：一体式微液压系统、内置式油浸电机 额定电压：AC220V 50HZ
电机功率：750W 运行速度：6-8S 防护等级：IP67 适宜温度：-20 ° ~60 °
使用频率：60P/H 运行提示：LED警示灯 50mm反光带 适用场地：公园、广场、景区等

升降柱的起降均可以通过合法授权信息自动完成，全自动门升降柱也是升降柱产品的各厂商的主要设备，一般使用在起降比较贫乏，且周围有一定保安力量的场所。

半自动升降柱：通过手动钥匙来锁住或释放升降柱，当设备处于升起状态时，通过钥匙释放后人工脚踩下来，到位后自动锁死，再次通过钥匙释放后会自动的升起，该产品多使用在很少需要起降的场所。或者周边没有位置保安力量的场所。主要原因一是因为半自动省建筑成本低，二是因为半自动升降柱没有控制板或控制柜防盗安全性高。例如步行街、广场等场所可以选用，另外在一些宽度较大的出入口可以配合全自动升降柱使用。

固定路桩：路面上部分和全自动/半自动升降柱外观相同、材料相同，但是不能活动。主要是配合全自动

/半自动升降柱使用。

移动路桩：无需深埋，地面上的部分可以手动撤除并移走。主要适用于一些流量较小的场所，且有工作人员看守。由于需要移动，所有一般改类主题较细较轻，主要起到示意的效果、抗撞击能力弱。

联系人：陈经理 电话：13054982787

QQ：3584974223 微信：13054982787

厂址：大运河之都--孔孟之乡--济宁