

# 重庆奉节x光防护门生产厂家供应

产品名称	重庆奉节x光防护门生产厂家供应
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

重庆奉节x光防护门生产厂家供应 不锈钢铅门外观设计美观大方,

不锈钢板材与铅板联接选用电梯轿厢不锈钢板材接口技术,并且所有选用进口粘胶接, 粘合十分整平坚固、不开胶;主构造选用与众不同设计方案,使门与墙面间隙使用量泄露非常小;具备红外感应防夹人设备,确保工作人员的生命安全;此外还具备防三相电源反相毁坏地铁门开关门电动机设备,确保在三相电源反相时要马上了解开关电源反相。 x光室防辐射铅门选用高品质不锈钢管材,高品质防辐射铅板电焊焊接而成,以便做到窗门构造的有效美观大方,运用高压而成的复合型安全防护板以及它各种各样装饰材料。具备设计方案简洁有效,造型设计美观大方空气,打开便捷灵便,平稳靠谱,低噪声,安全防护实际效果佳等特性。

电动平移门参数 1、门体:表面采用镀锌喷塑,钢板实厚0.8mm;填充物为蜂窝(铝/纸),防火等级A1级;门体内部四周为6063-T5\*\*\*铝合金龙骨;门边采用医用气密封胶条进行密封;门体包边均采用\*\*\*6063-T5型材;气密性能:GB/T7106-2008

5级;隔声性能:26db;抗风压性能:±3.0kpa;保温性能:传热系数K值1.6W/(m<sup>2</sup>\*k); 2、观察窗:采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃,5mm+5mm,R角纯平制作工艺,两面钢化玻璃与门体均为同一平面。 3、防撞腰带:门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带,实厚1.2mm,纯平制作工艺,两面腰带与门体均为同一平面。 4、默认内置把手,纯平制作工艺,两面把手表面与门体均为同一平面,尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框:采用6063-T5型\*\*\*铝型材,保护其内部安全防夹、感应开关等线路;出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔; 6、轨道:

采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道,\*\*\*的U型轨道和圆弧凹槽设计,满足关闭时的密封要求

;出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔,方便安装和维护 7、控制部分:采用进口德瑞克传动设备,直流无刷电机,低噪音,气密门运行噪音低于60分贝;控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象;门体在运行过程中,遇阻反弹小于120N;紧闭力>70N,手动推力<100N,整机消耗功率<100W;开闭门速度:200~600MM/S(可调);门体开放时间:2~20S(可调); 8、安全光线:具备两组射线,设有红外感应防夹(红外防夹遇障碍物时自动反弹)、力矩超限停止保护装置,防止人员夹伤事故发生。

9、门禁配置:默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关)重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求,采用新材料、新技术、新工艺,设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品,包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学(同位素)辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工,提供性能好、质量优的产品和的服务,承接大型机房辐射防护装修工程。