

南京线切割机床销售维修，南京线切割厂家

产品名称	南京线切割机床销售维修，南京线切割厂家
公司名称	南京雷能精密机械有限公司
价格	32888.00/台
规格参数	品牌:雷能 型号:DK7745 行程:450*550
公司地址	南京市栖霞区峯汇中心7幢1118室
联系电话	025-85565899 13952046888

产品详情

雷能DK77系列快走丝线切割系列产品*大特点是对被加工的金属材料性质无特殊要求,原则上凡导电材料均可加工,如超硬、硬质合金、淬火材料;如不锈钢类的韧性材料;各类磁钢的脆性材料;不易装夹的薄壁零件.

主要用途:

加工各类模具:橡塑模、冲模等等.

加工特殊材料、脆性材料、不锈钢韧性材料、超硬材料.

加工复杂形状零件:带锥度的上下异形零件等.

雷能线切割机床型号(一)

机床型号	DK7720	DK7725	DK7735	DK7745
工作台尺寸mm	280x420	340x500	630x390	730x510
工作台行程mm	200x250	250x320	350x450	450x550
线架跨度	200	400	500	
加工锥度(选配)	6°/80	6°-12°/80	6°-30°/80	6°-60°/80
切割速度mm ² /min				90
加工面粗糙度m				2.5

电极丝直径mm	0.13-0.18			
电极丝定行速度m/s	11.5			
工作液	DX-1DX-4南光-1			
加工精度	按GB7926-87标准			
工作台移动脉冲当量mm	0.001			
供电电源	50Hz.380V			
机床消耗功率KVA	<1.2			
工件重量kg	100	300	450	800
主机重量kg	1200	1350	1550	1600
主机外形尺寸(高*宽*长)mm	1160x810x1300	1480x1010x1400	1580x1330x1720	1680x1550x1

雷能线切割机床型号（二）

机床型号	DK7750F	DK7763	DK7763F	DK7780
工作台尺寸mm	980x600	1080x680	1260x680	1230x830
工作台行程mm	500x800	630x800	630x1000	800x1000
线架跨度	600	800		
加工锥度（选配）	6° -60° /80			
切割速度mm ² /min	90			
加工面粗糙度m	2.5			
电极丝直径mm	0.13-0.18			
电极丝定行速度m/s	11.5			
工作液	DX-1DX-4南光-1			
加工精度	按GB7926-87标准			
工作台移动脉冲当量mm	0.001			
供电电源	50Hz.380V			
机床消耗功率KVA	<1.2			
工件重量kg	850	1000	1500	2000
主机重量kg	2600	3500	3800	5000
主机外形尺寸(高*宽*长)mm	2000x2000x2100	2280x2080x2180	2280x2280x2180	2900x2500x2