炮塔铣床销售维修

产品名称	炮塔铣床销售维修
公司名称	南京雷能精密机械有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:雷能 型号:4H
公司地址	南京市栖霞区峯汇中心7幢1118室
联系电话	025-85565899 13952046888

产品详情

LN-4H系列机床主要特色为：

1、本机结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90度，前后回转45度，粗枕不仅能前后伸缩，并可水平面内做360度回转，因而大大扩大了机床的有效工作范围。

2、机台采用gaoji米汉纳铸铁，结构刚强，不变形，稳定性佳。主轴采用铬钼合金制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密级斜角滚珠轴承组合，切削力强，精密特佳。三轴角牙螺母采用gaoji磷表铜（PBC-2）制作，耐磨性佳，使用年限长。

3、X、Y轴滑道贴TURCITE-B耐磨片，操作轻巧，磨损率低，经久耐用。工作台面经淬火加硬后精密研磨，不易磨损。

4、配备手动油泵，对工作台，升降台集中润滑。配备改进型电器箱和控制器，带有110V、220V、24V输出插座。

4H主要参数：

X轴行程：	▲914mm
Y轴行程：	■406mm
Z轴行程：	▲406mm
工作台尺寸：	1270*254mm
主轴孔锥度	R8/NT30
主轴转速	160-5440 RPM

主轴管直径:	85.725 mm
主轴管行程:	127mm
主轴进给速度：	0.04 mm 0.08 mm 0.15 mm
立铣头倾斜角度：	45 ° 前、-45 ° 后 90 ° 右、-90 ° 左
主轴马力：	3HP
T型槽（宽*槽数*槽距）	16*3*65 mm
伸出臂行程:	610 mm
机械重量	1580KG
机械尺寸：	1750*1700*2200mm
装箱尺寸:	1500*1650*1980mm

主要配置：:

◆手动注油器。

◆拉杆。

◆工具及工具箱。

◆前后滑道护罩。

◆操作手册。

◆简式电器箱。

◆工作灯。

◆压板。

◆6 ″ 平口钳。

◆工作台自动进给装置。

◆R8筒夹组。

◆光学尺。（X、Y）