

电线电缆曲挠试验机参数图片

产品名称	电线电缆曲挠试验机参数图片
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3004 小车行程:1000mm
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

mu3004 电线电缆曲挠试验机

本仪器可选用多种试验负载，满足电线电缆生产企业和检验部门对电线电缆等软线做动态曲挠试验不同试验要求。试验方法：取试件约7m长，中段绕于规定直径之两个圆轮上，试件两端施加荷重，并接通电流，然后以0.33m/sec之速度，1m之行程，移动圆轮，使试件往复弯曲拉伸。当断线或到达设定次数时，会自动停机，取下试件评定其耐挠曲性质。

一、小车行程：1000mm

二、小车运行速度：二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s

三、荷重砝码：1 ~ 7.5kg共10个，三滑轮为21n、28n、42n各二个

四、滑轮直径：80、120、200各一套(直径160为可选)，三滑轮为40、45、50mm一套

五、工位：两个(可同时进行二轮和三轮试验，即一套机构两套轮组)

三轮互相扭转18度角

六、测试电流：1.5~12.5a或3~32a或可依客户要求

七、测试电压：1 ac 220v/ 60hz or 3 ac 380v/ 60hz

八、计数器：电子式、6位数，到达设定次数自动停机

九、体积(w × d × h)：188 × 53 × 150cm

十、电源：3 ac 220v、35a