

环氧防静电地坪 环氧树脂砂浆地坪 环氧自流平地坪

产品名称	环氧防静电地坪 环氧树脂砂浆地坪 环氧自流平地坪
公司名称	上海予能实业有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:予能 型号:128
公司地址	上海市嘉定区外冈镇工业园区680号
联系电话	021-33519008 15821666912

产品详情

上海予能实业有限公司 免费热线：400-9919-286 企业网址：www.hydpq.net
官方网址：www.huanyangdpq.com

联系人：张经理 联系电话：15821666912

防静电地坪漆漆膜表面电阻为10⁶-10⁹欧姆，优先防止静电荷泄露，消除静电积累和电磁干扰的危害。环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能，表面电阻率达到10⁶ -10⁹、地面电阻排泄符合国际GB6650-86A标准。该地板整体无缝，能达到：防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，保养，且使用寿命长之目的。

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘。
- 2、环氧防静电地坪底漆：采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道，增强表面附着力。
- 3、铜箔铺设：用导电铜箔全面铺设一道。
- 4、防静电砂浆：将防静电组份加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道。
- 5、防静电腻子：用防静电组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布多道。
- 6、防静电面漆：用防静电面漆滚涂或用防静电自流平慢涂。

防静电地坪漆施工注意事项