

西门子35度电缆出线 带编程口

产品名称	西门子35度电缆出线 带编程口
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	230.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:35度电缆出线 带编程口 1:10
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

西门子35度电缆出线 带编程口

西门子35度电缆出线 带编程口

西门子35度电缆出线 带编程口

联系人：黄世鹏（销售经理）

工作QQ：649426281

联系电话:18701852718

工作微信15821904649

上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/

软件应用为公司的技术特
长，几年来，上海地友自动化设备有限公司在与德
国 SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。

主要优势产品西门子：S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN
、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。

SCALANCE X-300产品选型参数

增强型网管交换机X-300模块

型号 订货号 描述

电气介质模块

MM992-2CUC 6GK5 992-2GA00-8AA0

电气介质模块，2x10/100/1000Mbit/s，RJ45 接口，带

护套，最长 100m

MM992-2CU 6GK5 992-2SA00-8AA0

电气介质模块，2x10/100/1000Mbit/s，RJ45 接口，不

带护套，最长 100m

MM992-2VD 6GK5 992-2VA00-8AA0

电气介质模块，2x10/100/1000Mbit/s，RJ45 借口，不

带护套，支持连接 2 线制电缆

光纤介质模块

MM992-2SFP 6GK5 992-2AS00-8AA0 SFP 插槽，2x100/1000Mbit/s

MM991-2 6GK5 991-2AB00-8AA0

光纤介质模块，2x100Mbit/s，百兆多模光纤，ST 接

口，最长 3km

MM991-2LD 6GK5 991-2AC00-8AA0

光纤介质模块，2x100Mbit/s，百兆单模光纤，ST 接

口，最长 26km

MM991-2 6GK5 991-2AD00-8AA0

光纤介质模块，2x100Mbit/s，百兆多模光纤，SC接口，

最长 3km

MM991-2LD 6GK5 991-2AF00-8AA0

光纤介质模块，2x100Mbit/s，百兆单模光纤，SC接口，

最长 26km

MM992-2 6GK5 992-2AL00-8AA0

光纤介质模块，2x1000Mbit/s，千兆多模光纤，SC接口，

最长 750m

MM992-2LD 6GK5 992-2AM00-8AA0

光纤介质模块，2x1000Mbit/s，千兆单模光纤，SC接口，

最长 10km

SFP991-1 6GK5 991-1AD00-8AA0

SFP 模块，1x100Mbit/s，百兆多模光纤，LC接口，最

长 3km

SFP991-1LD 6GK5 991-1AF00-8AA0

SFP 模块，1x100Mbit/s，百兆单模光纤，LC接口，最

长 26km

SFP991-1LH+ 6GK5 991-1AE00-8AA0

SFP 模块，1x100Mbit/s，百兆单模光纤，LC接口，最

长 70km

SFP992-1 6GK5 992-1AL00-8AA0

SFP 模块，1x1000Mbit/s，千兆多模光纤，LC接口，

最长 750m

SFP992-1LD 6GK5 992-1AM00-8AA0

SFP 模块，1x1000Mbit/s，千兆单模光纤，LC接口，

最长 10km

SFP992-1LH 6GK5 992-1AN00-8AA0

SFP 模块, 1x1000Mbit/s, 千兆单模光纤, LC 接口,

最长 40km

SFP992-1LH+ 6GK5 992-1AP00-8AA0

SFP 模块, 1x1000Mbit/s, 千兆单模光纤, LC 接口,

最长 70km

SFP992-1ELH 6GK5 992-1AQ00-8AA0

SFP 模块, 1x1000Mbit/s, 千兆单模光纤, LC 接口,

最长 120km

电

气

介

质

模

块

63 SCALANCE X

SCALANCE X工业以太网交换机

SCALANCE X-400模块化交换机

VRRP

SCALANCE XM416-4C mit

Port Extender PE408

SIMATIC

S7-1500

HMI

Control /

Operations Level

(1 Gbit/s)

Backbone

Industrial Ethernet /

PROFINET (Fiber Optic)

Industrial Ethernet /

PROFINET (Twisted Pair)

SIMATIC

S7-1500

SCALANCE XM408 SCALANCE XM408 SCALANCE XM408

G_IK10_XX_10213

HMI

SIMATIC

S7-300

HMI

SIMATIC

S7-300

HMI

SIMATIC

S7-1500

HMI

XM400 系列工业以太网交换机扩展了 SCALANCE X-400 产品组合。新的产品系列由两款基本设备 (SCALANCE XM416-4C 和 SCALANCE XM408-8C) 构成, 可连接 16 或 8 个网络节点, 如 SIMATIC 系列控制器。这两款基本设备都装配有 RJ45 电气端口和光学 SFP 插槽, 接口带宽可达 1Gbps。同时, 西门子还可提供与其匹配的端口扩展器, 实现无工具连接, 为基础

设备提供更多额外接口，使其最多可连接 24 个网络节点。这意味着用户可根据不同应用要求来调整交换机的配置以完美适用，在减少空间需求的同时也大大减少了端口成本。使用可选的 KEY-PLUG 插接模块可激活交换机 3 层功能，实现静态和动态路由功能，并存储配置数据。

SCALANCE XM-400 系列产品扩展了工业以太网交换机产品组合。新的产品系列由两款基本设备（SCALANCE XM416-4C 和 SCALANCE XM408-8C）构成，可连接 16 或 8 个网络节点，如 SIMATIC 系列控制器。这两款基本设备都装配有 RJ45 电气端口和光学 SFP 插槽，接口带宽可达 1Gbps。同时，西门子还可提供与其匹配的端口扩展器，实现无工具连接，为基础设备提供更多额外接口，使其最多可连接 24 个网络节点。这意味着用户可根据不同应用要求来调整交换机的配置以完美适用，在减少空间需求的同时也大大减少了端口成本。使用可选的 KEY-PLUG 插接模块可激活交换机 3 层功能，实现静态和动态路由功能，并存储配置数据。

SCALANCE XM-400 系列产品用于构建工业以太网网络，并通过工厂网络将制造和过程工业的各自动化部件连接起来。典型应用行业包括汽车工业、制药、化工、物流、楼宇控制和运输行业。其中，SCALANCE XM416-4C 最多可连接 16 个网络站点，装配有 16 个电气 RJ45 端口和 4 个 SFP 槽，用以插接光学插接收发器。4 个 Combo 组合端口既可用于电气接口，也可用于光学接口。SCALANCE XM408-8C 拥有 8 个 Combo 端口（包括 8 个 RJ45 和 8 个 SFP 插槽）可连接 8 个网络站点。端口扩展器可实现热插拔，在运行期间仅需简单的几个步骤便可连接，还可实现 8 个 SFP 插槽的扩展或 8 个电气 RJ45 接头的扩展。

若使用 SFP 单模收发器，最大传输距离可达到 200 千米。

SCALANCE XM-400 系列产品可通过 NFC（近场通讯）技术就地读取接收设备的 IP 地址，从而使用网络浏览器对交换机进行快速便捷的网络诊断（基于 WEB 浏览的管理）。SCALANCE XM-400 带有多种冗余功能，如 RSTP（快速生成树协议）、MSTP（多生成树协议）和环网冗余，或当两个 HRP（高速冗余协议）环在冗余配置中连合时的耦合功能。该交换机还可

用于虚拟网络的运行，亦称为 VLANs（虚拟局域网）