质量好的电解离子接地极产品用途

产品名称	质量好的电解离子接地极产品用途
公司名称	沧州市蓝泽防雷器材有限公司
价格	500.00/根
规格参数	品牌:蓝泽 型号:LZFL 规格:50*2000mm
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区
联系电话	0317-8282891 15632732668

产品详情

蓝泽电解离子接地极的电极外壳由紫铜合金制成，并经过特殊的陶瓷度膜防腐工艺处理，既确保了高导电性能的同时，又延长了电解离子接地极的使用寿命≥50年；系统内部及外部配装两种负离子高效填充材料，外部填充材料具有很强的吸水力，配以长效、降阻、防腐功能强，膨胀系数高不受温度变化的影响，耐高压冲击的多种化学材料为辅料；内部填充料含有特制的电离子化合物，能充分吸收土壤中的水分，通过潮解作用，将活性电离子有效释放到土壤中，促进导体外部缓释降阻，且保持阻值长期稳定。 电解离子接地极施工方法：

1.钻孔:在选好的施工现场地钻出直径160mm×150mm×1550mm垂直地面的孔洞.

2.配置填充剂：用水调合填充剂成糊状（稍稠呈流体状）倒入事先钻好的孔中，深度约孔位；

3.植入接地极：

①拆开地极密封胶带.

②将接地极植入孔洞中，接地极顶部与地面平齐.

③接好引线.

④将其余填充剂填在接地极周围至接地极顶端100mm时止，测量接地电阻，达到接地电阻要求后，用土壤填盖在电极周围.

注：当一套接地极达不到电阻要求时，可用二套或几套并联使用，棒与棒之间的间隔不宜小于5m，引出线采用50mm2多股铜线，引出线与接地极实行压接，节点防腐处理. 公司名称：泊头市蓝泽防雷器材有限公司

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

公司网站：h t t p ://w w w.lzflqc.c o m /

公司邮箱：171-962-542@ qq .c o m

q q 号：171-962-542

联系人：范经理 156-3273-2668（微信同号）