

急需泡沫玻璃板

产品名称	急需泡沫玻璃板
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	防火等级:A级 型号:620*500mm 包装:塑封
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

河北吉兴是一家知名泡沫玻璃生产厂家,依靠国内生产设备和制作工艺,生产的泡沫玻璃板、泡沫玻璃管等产品具有优异的保温性能

河北吉兴优势: 高素质的人才 | 先进的设备 | 质量保证声明: 经上级领导批示, 公司领导批准, 特设全国网络直销部, 由专人负责。厂价全国直销各子公司产品, 以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

泡沫玻璃是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等, 经过细粉碎和均匀混合, 再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。

产品特性:

容重轻,在150kg/m³左右;

导热系数小,在0.060 W/m.k(38)以下, 导热性能稳定;

不透湿;

吸水率小,0.2%左右;

不燃烧;

不霉变、腐蚀、不受鼠咬;

强度高,抗压强度 0.7MPa,抗折强度 0.5Mpa;

能耐酸性腐蚀(氟化氢除外);

本身无毒,不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸);

物理化学性能稳定,尺寸稳定。

应用范围：

泡沫玻璃可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、无污染、不燃烧、寿命长（与建筑同样长寿命）等特点，加之人类对生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃是民用建筑理想的墙体绝热材料和屋面绝热材料。

泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的性隔热材料”。所以被广泛应用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。

泡沫玻璃物理性质

项目 计量单位 数值（标准/实测）

密度 Kg/m³ 160/147 抗压强度 Mpa 0.3/0.8

导热系数 (25)W/m.k

(0)W/m.k 0.052/0.050

0.0466 抗折强度 Mpa 0.3/0.8

使用温度 -200~450 吸湿率 % 0.00

体积吸水率 % 0.5/0.2 线胀系数 cm/cmc 9×10^{-6} / 8.5×10^{-6}

规格： 板材规格：610 × 457 × 200mm。 其它板材、管瓦规格按客户要求定制。

河北吉兴泡沫玻璃板A级不燃，“0”透水性,高强度,耐酸碱,膨胀系数是接近墙体等特性!

河北吉兴保温材料有限公司是集化工、建材于一体的综合泡沫玻璃生产厂家。主要生产泡沫玻璃、泡沫玻璃管、泡沫玻璃板等保温材料，公司坐落于河北大城这块风水宝地，有优越的交通环境，占地面积50000多平方米，职工300余人，年产值1.2亿元。我公司本着以科技为先导，以质量为本，以信誉求发展的经营理念，使吉兴不断发展壮大。公司主要以泡沫玻璃板、泡沫玻璃管为主打产品，采用国内的生产设备和成熟的生产工艺，严格按照质量标准生产执行，确保每一件出厂的产品都符合标准。

吉兴保温本着品质、信誉、服务三“星”级的原则，奉行“诚信为本，顾客至上，科技先导，品质优越”的经营方针，为客户提供设计、加工、制造一条龙的服务。能够为所有的用户提供可靠、质的产品与服务是我们永远不变的追求，将我们的产品安装于每一个用户的生产设备是我们不断前进的方向!河北吉兴泡沫玻璃制品有限公司立足当下展望未来，开拓创新，不断进取。紧跟时代潮流，引进先进生产设备，节能环保，采用新技术，减少污染的同时也提高了泡沫玻璃板等产品的生产效率与产量，用良心做好企业，创建的公司。