

农业机械设备平模造粒机

产品名称	农业机械设备平模造粒机
公司名称	河南瑞之天农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区白沙镇青年路南、恒通路西恒通怡景苑1-1号楼1-402号
联系电话	0516-88360111

产品详情

介绍

- 1该机主要用于（生物）有机肥和养殖业加工行业的颗粒加工；
- 2、该机加工的颗粒状物料表面光洁，硬度适中，在加工过程中温升高并能较好的保持原料内部各营养成分；
- 3、颗粒成分均匀，形状整齐，颗粒粗细的孔径可分为： 2、 2.5、 3.5、 4、 5、 6、 7、 8等。用户订货时可根据生产需要选择；
- 4、 由于颗粒含水率低便于储存，在水中能较长时间的保持原状，大大提高物料的利用率。

性能特点

- 1、 该机加工的颗粒状物料表面光洁，硬度适中，在加工过程中温升高并能较好的保持原料内部各营养成分。
- 2、 该机生产出来的颗粒含水率低便于储存，在水中能较长时间的保持原状，大大提高物料的利用率。
- 3、

该机采用中心调压结构，适应不同的物料，保证压制效果。木屑、玉米秸秆等压缩成型需要很大的压力。

4、该机型压辊采用斜轮。且两端与模盘内、外圈线速一致，不出现轮与模的错位摩擦，减少了阻力，降低了动能

工作原理

- 1、 变速箱内加双曲线齿轮油后方可开机；
- 2、 将颗粒机安装平稳，调整好皮带松紧、转向是否正常,各部位螺丝有无松动想象,放松滚轮轴座上的调隙螺丝,使本机处于无负荷状态启动正常后即可投入使用；
- 3、 新机初次使用,取10斤草粉(或锯末)细沙2斤加(约1.5公斤)植物油或废机油(注:也可用含油量较大的研磨料代替)搅匀,拧动调隙螺丝至滚轮与模板间隙于0.1-0.3毫米.使两个压辊转速一致.逐渐加入带油物料,挤压的颗粒反复扎挤,使膜孔润滑流畅后再慢慢加入所需要加工的混合物料进行加工,如感觉膜孔阻力较大、产量低或不出料可按上述方法对模板进行反复研磨,使膜孔润滑流畅后再进行加工；
- 4、 在物料加工时如精纤维较多，应加入5%左右的水分，如混合物料中精纤维较多可酌情减少加入水量，该水分在挤压过程中将发挥掉；
- 5、 加工完毕后放松调隙螺丝。使辊轮处于自由状态，停机后清除上下仓料积垢，特别是甩盘底下余料，以避免损坏轴承。

技术参数

规格型号	产量	成粒率	颗粒注
RT-150c	0.08-0.1	>95	<
RT-250c	0.5-0.7	>95	<
RT-300c	0.8-1.0	>95	<

RT-350c 1.1-1.8 >95

RT-400c 1.5-2.5 >95

本公司产品天涯海角包配送包安装包调试免除一切后顾之忧

联系人:魏先生

QQ:1091371387

电话:0516-88360111