## 污水池防水堵漏公司

产品名称	污水池防水堵漏公司
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

## 产品详情

武汉污水池防水堵漏公司(131-6335-9655)玻璃钢防腐,污水池防腐,酸碱池防腐,废水池防腐,中和池防腐,氧化池防腐,酸洗槽防腐,电解槽防腐等

鳞片防腐油漆中开发最早、应用最广的首推玻璃鳞片防腐涂料。玻璃鳞片是耐酸性好的化学玻璃。具有优良的化学惰性及无磁性等特点;加之上下交错的排列使涂层具有优异的抗介质渗透性和耐蚀性;涂层固化时收缩率小,提高了抗温度骤变性和抗冲击性;树脂的紧密黏结提高了坚韧度和耐磨性等。

## 环氧玻璃鳞片涂料的特点

由于玻璃鳞片的化学惰性,使它具有良好的配伍性,可与氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、环氧树脂、环氧煤沥青、酚醛环氧树脂、不饱和聚酯树脂和乙烯酯等多种树脂组成防腐涂料。环氧树脂涂料本身具有良好的附着力、抗化学品性和电绝缘性等优良性能。加入玻璃鳞片进行优良组合后,具有以下一些特性:

- (1) 极优良的抗介质渗透性;
- (2) 优良的耐磨损性;
- (3) 硬化时收缩率小,热膨胀系数小;
- (4) 衬里下基体温表粘结性好, 耐温骤变性好;
- (5)施工方便,可采用喷、滚刷和抹等工艺,修补容易。

## 产品特性:

1、环氧玻璃鳞片防腐涂料含有相当数量的玻璃鳞片填料,比通常的环氧防腐涂料有更好的抗介质渗透性和耐磨性。涂层坚韧、附着力强、机械强度高、防腐寿命长,是国际上广泛使用的重防腐涂料。

- 2、固体份高达80%以上,一次涂敷可得到干膜厚度100微米以上涂层,不加玻璃布也有很高的机械强度。
- 3、常温涂敷,常温自然固化,施工简便,特别适合现场使用。
- 4.无溶剂环氧玻璃鳞片防腐涂料不含挥发性有机溶剂,固体份达100%,一次涂装可达高膜厚,常温固化。由于漆膜中含较高颜料体积浓度的玻璃鳞片,在漆膜中交替重叠排列,形成"迷宫"效应,因而漆膜具有优异的屏蔽性和抗渗透性,耐腐蚀介质渗透腐蚀。
- 5.漆膜具有优异的附着力和耐磨性,耐水、耐酸、碱、盐等化学品的腐蚀,

广泛应用于:石油、化工管道、污水池、煤气罐、设备、贮罐、海洋石油平台、船泊、电力、化工 、脱硫装置。

玻璃鳞片涂料中所用的树脂必需是高性能树脂。主要是热固性树脂,如乙烯基酯树脂、不饱和聚 酯树脂、环氧树脂和聚氨酯树脂及氯磺化聚乙烯等。其中尤以综合性能优良的乙烯基酯树脂为主的玻璃 鳞片防腐油漆较佳,特别是酚醛环氧乙烯基酯树脂玻璃鳞片涂料,其耐溶剂、耐酸性和耐温性更好。