HNYB-30氧化锌避雷器直流参数测试仪

产品名称	HNYB-30氧化锌避雷器直流参数测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNYB-30 测量精度:电压1%
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNYB-30氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷，根据《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996中14.2的规定，测量MOA的直流参考电压（U1mA）和0.75 U1mA下的泄漏电流。HNYB-30氧化锌避雷器直流参数测试仪将直流高压电源、测量和控制系统组成一体，全部元件浓缩在一个机箱内，具有体积小，重量轻等特点，是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。

产品特征

1、全自动测量，操作方便、快捷

2、一体化结构，体积小，重量轻

3、特别工艺设计，接线简单

4、功能齐全：测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位

产品别称

氧化锌避雷器测试仪、氧化锌避雷器特性测试仪、氧化锌避雷器直流参数测试仪、氧化锌避雷器直流泄露测试仪

技术参数

测量范围	电压0～30kV 电流：0～1000μA
测量精度	电压1%
环境温度	0～+40℃
相对湿度	25℃时≤85%
海拔高度	＜1000M

HNYB-30氧化锌避雷器直流参数测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制