

印染污水脱色沉降剂 阳离子高分子化合物

产品名称	印染污水脱色沉降剂 阳离子高分子化合物
公司名称	枣庄市陆方化工有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	目数:浅色或无色, 粘稠液体 名称:阳离子高分子化合物 型号:LFT—6010
公司地址	市中区十里泉东路
联系电话	0632-3261088 13806322158

产品详情

目数	浅色或无色, 粘稠液体	名称	阳离子高分子化合物
型号	LFT—6010	品牌	陆方
化学成份	双氰胺等	外观	无色粘稠液体
有效物质含量	50 (%)	含量	50 (%)
包装规格	25kg	PH值使用范围	5-10
执行质量标准	Q/LFHD T6001-2009		

一性能：本产品是一种阳离子类高分子化合物，具有脱色、絮凝、去除cod等多种功能，是一种广谱、高效的污水脱色剂。二用途：本品主要应用于印染、纺织、颜料、油墨、造纸等工业废水的脱色处理，

三 技术指标

外观:无色透明或淡白透明粘稠液

项目	指标
密度[(20)]/(g/cm ³):	1.18
ph值(30%水溶液)	2.0 ~ 4.0
固含量(%)	50
粘度20)]:	3 ~ 5秒

四使用方法：

一般使用量为0.03--1.2kg/吨水。或根据有色废水的色度品种、浓度、有机物的含量及脱色剂的要求进行小样试验后确定用量。

如废水色度过高，可以和聚合氯化铝搭配使用，但不能混合使用。这样可以降低处理成本，先加还是后加聚合氯化铝，应根据试验和处理工艺而定。废水的pH值调整到7-10可提高处理效果。

常规使用方法：

用30~40倍的水稀释本产品，然后加入废水中，混合反应数分钟后进行沉降或气浮，即可得到清澈的出水。

五运输、包装与贮存：

本品为非危险品，贮存在阴凉通风处。勿在烈日下曝晒。可按一般化学品运输，包装一般为25L/50L/200L塑料桶，

六安全与防护

本产品无毒无害，使用方便安全，呈微酸性，如不慎重溅入眼睛或皮肤上，立即用清水冲洗干净即可。