建筑泡沫玻璃板生产销售电话

产品名称	建筑泡沫玻璃板生产销售电话
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	660.00/立方米
规格参数	防火等级:A级 型号:620*500mm 包装:塑封
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

1935年的时候，法国圣戈班公司(St.Gobain)一个牛气冲天的工程师Bernard以废玻璃为原材料，采用碳酸钙作为发泡剂，制得了世界上优先块泡沫玻璃，此壮举堪比发明电话的贝尔老爷爷，在此后的工业化生产中取得了举足轻重的地位。

世界上更早开始工业化生产泡沫玻璃的公司 —也是目前领航的泡沫玻璃制造商和系统应用提供商。其泡沫玻璃生产技术已从更初的非连续模具发泡生产技术发展成更新一代的连续发泡生产技术。采用连续发泡生产技术生产出的泡沫玻璃不但密度小，而且集恒久的保温性、抗湿、防水、防火、防化学品侵蚀、耐生物侵害、尺寸稳定、易切割等多种优良特性于一身，其产品泡沫玻璃已成为高性能泡沫玻璃的代名词。

泡沫玻璃用学霸的语言解释就是采用玻璃相关的材料为主要原料，通过添加无机发泡剂，经过烧熔发泡和退火冷却加工处理后制得的具有均匀的独立封闭气孔结构的无机绝热材料，并且不含任何破坏环境的阻燃剂或粘接剂…emmm…用我等俗人更容易理解的话来说就是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等，经过细粉碎和均匀混合后，再经过高温熔化，发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。能使泡沫玻璃成为业内赞誉有加的建筑材料不仅仅因为其恒久保温防火的特性，更是因为其主要原材料——废玻璃，具有回收再利用，节约资源的好处。在环保已然成为当今世界主流生活方式之一，建筑材料也要紧随潮流呢。

产品特性：

①容重轻,在150kg/m3左右;

②导热系数小,在0.060 W/m.k(38°C)以下，导热性能稳定;

③不透湿;

④吸水率小,0.2%左右;

⑤不燃烧;

⑥不霉变、腐蚀、不受鼠咬;

⑦强度高,抗压强度≥0.7MPa,抗折强度≥0.5Mpa;

⑧能耐酸性腐蚀(氟化氢除外);

⑨本身无毒,不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸);

⑩物理化学性能稳定,尺寸稳定。

应用范围：

泡沫玻璃可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、无污染、不燃烧、寿命长（与建筑同样长寿命）等特点，加之人类对生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃是民用建筑理想的墙体绝热材料和屋面绝热材料。

泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的性隔热材料”。所以被广泛应用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。

泡沫玻璃物理性质

项目 计量单位 数值（标准/实测）

密度 Kg/m3 ≤160/147 抗压强度 Mpa ≥0.3/0.8

导热系数 (25℃)W/m.k

(0℃)W/m.k ≤0.052/0.050

0.0466 抗折强度 Mpa 0.3/0.8

使用温度 ℃ -200~450 吸湿率 % 0.00

体积吸水率 % ≤0.5/0.2 线胀系数 cm/cmc 9×10-6/8.5×10-6

规格：①板材大规格：610×457×200mm。
②其它板材、管瓦规格按客户要求定制。

河北吉兴泡沫玻璃板不燃,“ 0 ”透水性,高强度,耐酸碱,膨胀系数是接近墙体等特性!

河北吉兴保温材料有限公司是集化工、建材于一体的综合泡沫玻璃生产厂家。主要生产泡沫玻璃、泡沫玻璃管、泡沫玻璃板等保温材料，公司坐落于河北大城这块风水宝地，有优越的交通环境，占地面积50000多平方米，职工300余人，年产值1.2亿元。我公司本着以科技为先导，以质量为根本，以信誉求发展的经营理念，使吉兴不断发展壮大。公司主要以泡沫玻璃板、泡沫玻璃管为主打产品，采用国内的生产设备和成熟的生产工艺，严格按照质量标准生产执行，确保每一件出厂的产品都符合标准。

吉兴保温本着品质、信誉、服务三“ 星 ”级的原则，奉行“ 诚信为本，顾客至上，科技先导，品质优越 ”的经营方针，为客户提供设计、加工、制造一条龙的服务。能够为所有的用户提供可靠、优质的产品与服务是我们永远不变的追求，将我们的产品安装于每一个用户的生产设备是我们不断前进的方向!河北吉兴泡沫玻璃制品有限公司立足当下展望未来，开拓创新，不断进取。紧跟时代潮流，引进先进生产设备，节能环保，采用新技术，减少污染的同时也提高了泡沫玻璃板等产品的生产效率与产量，用良心做好企业，创建的品牌公司。