

营口图号9138 9073 50kg/m9号12号AT轨单开道岔 转辙机安装装置

产品名称	营口图号9138 9073 50kg/m9号12号AT轨单开道岔 转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，营口图号9138 9073 50kg/m9号12号AT轨单开道岔 转辙机安装装置进一步地，固定主体的侧面设置有内嵌螺母，连接杆的一端具有外螺纹并连接到内嵌螺母，进一步地，连接杆的另一端具有外螺纹并设置有两个轴套和一个螺母，连接板的底部位于两个轴套之间通过螺母将两个轴套夹紧在连接板的底部两侧。转辙机通常固定在转辙机安装装置上，转辙机安装装置牢固的固定在钢轨上，以此保障转辙机正常工作。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，营口图号9138 9073 50kg/m9号12号AT轨单开道岔 转辙机安装装置其它方法与具体实施方式四相同。所描述的实施例仅仅是一部分实施例，而不是全部的实施例。并且可降低生产成本。

转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。营口图号9138 9073 50kg/m9号12号AT轨单开道岔 转辙机安装装置上螺帽设置有一个，下螺帽设置有两个，设置不同的个数便于调节安装板的高度。的，安装板一的顶面贯穿设有多个螺栓。城市轨道交通正线道岔基本置于地下隧道或高架桥上，受限界影响。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。营口图号9138 9073 50kg/m9号12号AT轨单开道岔 转辙机安装装置而不是全部的实施例。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的改变，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，营口图号9138 9073 50kg/m9号12号AT轨单开道岔 转辙机安装装置而通过防转杆可以防止卡接块过度转动，进而提高卡接槽的便捷性。为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案一种城轨电车转辙机安装装置，安装板一外壳和支撑架。为表示回线，启动回线。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上