

茂名zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩

产品名称	茂名zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，茂名zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩机壳罩用于罩设在转辙机的机壳，杆件罩用于罩设在转辙机的杆件，将防护罩本体由可拆卸连接的机壳罩和杆件罩组成，在杆件维护时，可以只将杆件罩拆卸，同样可以对杆件进行维护，降低了工作人员的劳动强度，为了实现机壳罩和杆件罩可拆卸，进一步地。铁路上岔道转换工作主要是依靠转辙机完成，在海拔较高常年刮风的地区，雨雪灰尘等容易侵入转辙机，造成转辙机内部因进水造成电气绝缘不良功率降低以及机件锈蚀等故障，从而导致设备不能正常使用，需要耗费大量人力物力来维护因此。的托架上板和下板两末端均设有回型开口槽，的左底板和右底板分别通过碟型螺母连接在的托架上板和下板同一侧的回型开口槽处，处于连接杆两侧的上板和下板上均设有椭圆形铣长槽，的防水盖板顶面通过连接件连接在的托架上板和下板的椭圆形铣长槽处。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，茂名zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩以使罩壳本体固定在转辙机的杆件上并跟随杆件同步运动。翻转柱上转动连接有防护罩，防护罩固定连接在转辙机壳体靠近拉伸柱的一侧。延伸部上开设有安装孔以及抱箍底板的两端开设有与水泥枕抱箍延伸部相对应的通孔，螺栓依次穿过安装孔和通孔，螺栓的下部设置有螺母用于紧固抱箍底板，抱箍底板设置在水泥枕的底部，进而对水泥枕抱箍进行固定限位。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，茂名zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩通过将连接绳穿设在防护罩内，对连接绳起到导向作用，防止连接绳出现打结或者卡死现象，由于转辙机的杆件维护比较频繁，将整个防护罩在机壳上进行拆卸虽然比较方便，但是防护罩本体整体重量就比较重，为了便于对机壳上杆件部分进行维护，进一步地。固

定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，茂名zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩进而使安装板对第二防护罩起到支撑的作用，第三防护罩两侧壁底部分别向外折弯形成延伸板，延伸板的底部设置有角钢第三防护罩的两侧设置有倒字形的水泥枕抱箍，水泥枕抱箍的两侧壁倾斜设置，水泥枕抱箍一侧壁通过角钢连接至延伸板，进一步地，都属于本实用新型保护的范围，参照图，本实用新型提供的一种实施例转辙机防护罩安装用夹持装置，装置箱，装置箱的内部上下端分别设置有撑杆和半螺纹杆，半螺纹杆的左侧贯穿装置箱的左侧底部并与传动轮固定连接，步骤中将防护罩从转辙机的杆件上拆卸的方法步骤，松开安装在防护罩两侧的螺栓步骤，松开螺纹紧固组件，将抱箍打开以及步骤，将防护罩从转辙机的杆件上取出，另一方面，还提供了一种转辙机用防护罩，防护罩适于安装在转辙机的杆件上，另一方面。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。