

# 聚氨酯管托厂家 导向管托厂家

产品名称	聚氨酯管托厂家 导向管托厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

(蒸汽管线的普通管托起支撑作用，为了给管子加保温的有空间，导向管托主要将热胀冷缩的位移传给一个方向；固定管托一般在膨胀节处设一固定管托。通俗点说就是某一段管道的热位移应有固定一个膨胀节来吸收，两个膨胀节之间用滑动管托，在膨胀节处用一个固定管托。想想就能明白其中道理。为了整个管系的整体稳定)。沧州海润管道装备有限公司致力于管道支吊架系统的设计与制造，主要为用户提供镁钢隔热管托，纳米隔热管托，聚氨酯保冷管托，红松木保冷管托，滑动管托，管夹滑动支座图集，固定管托，导向管托，止推管托，弹簧支吊架，恒力支吊架，管道支吊架连接件，附件等产品，欢迎新老客户光临选购，免费提供选型及技术支持。管夹滑动支座管道支吊架管托结构的设计和形式选用是管道系统设计中的一个重要组成部分，管托除支撑管道重量外，特zhi的管托可平衡管系作用力，限制管道位移和吸收震动，管道支吊架图纸解析，在管道系统设计时，正确选择和布置结构合理的管托，能够改善管道的应力分布和对管架的作用力，确保管道系统安全运行，并延长其使用寿命。

管道支吊架仔细检验，6、支、吊架和滑托应按设计要求焊接，不得有漏焊、缺焊、咬肉或裂纹等。管道与固定支架、滑托等焊接时，管壁上不得有焊痕等现象存在。7、管道支架用螺栓紧固在型钢的斜面上时，应配置与翼板斜度相同的钢制斜垫片找平。8、管道安装时，不宜使用临时性的支、吊架，必须使用时，应做出明显标记，且应安全。其位置应避开正式支、吊架的位置，且不得影响正式支、吊架的安装。管道安装完毕后，应拆除临时支、吊架。9、有伸缩接头的管段，在伸缩接头安装前，管道支吊架近期价格，管道和同定支架之间不得进行固定。每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于，时50MM(5)当管道的公称直径等于或大于.观察检查和尺量检查检查方法:处.5且不得少于检查数量：抽查20%，3.6M.吊架的间距不宜大于，个1相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于，(4)配水支管上每一直管段管夹固定支座\_Z1管夹固定支座，由本体（12Cr1MoV材质）×1，卡板（12Cr1MoV，焊缝按10CrMo910计算）×1，双头螺柱（25Cr2Mo1V），螺母及扁螺母（25Cr2MoVA）组合而成。