

水转印金属烤漆专用底油 烤漆面水转印底油

产品名称	水转印金属烤漆专用底油 烤漆面水转印底油
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容里天富来国际工业城二期七座八楼
联系电话	13326776634 18138387009

产品详情

【产品名称】：金属烤漆专用底油 【常规颜色】：半透明

【产品特性】：在60-120 X30分钟条件下，有良好的附着力和综合性能 【生产厂家】：广东印彩科技

【包装说明】：1KG/桶 水转印金属烤漆面专用底油，是专门针对那些金属表面经过烤漆处理而推出的一款底油，在金属烤漆表面有很好的附着力，平整度好，流平性佳，耐水耐酒精擦拭，可过百格测试。

- 1.请使用专用稀释剂调整印刷粘度。 2.稀释剂添加比例：5-10%。
- 3.根据印刷条件不同，可提供快干稀释剂、中干稀释剂及慢干稀释剂。
- 4.请远离火源，于避光、阴凉通风处，16-32 密封保存。

印刷及转印工艺：

- 1.使用200-350目网版将油墨印刷到水转印纸上，室温下干燥2小时以上，不可加热干燥。
- 2.用60-80目网版印刷可撕膜或不撕膜，室温干燥2小时以上，不可加热干燥。 3.如配合可撕膜使用，请在印刷完成后将图案剪下，浸于常温水中约30秒-1分钟后取出，一手按信可撕膜的边缘，一手拖出底纸，将图案顺势贴在承印物表面，对准位置后，用橡胶条刮除图案下面的水份及气泡，使其紧密贴附于材质表面，即完成转印。 4.将转印好的图案，在室温下充分干燥2小时以上，撕去可撕膜；如果是配合不撕膜使用，则无须撕膜，直接承印物表面喷涂青漆后，在60-120 X30分钟条件下进行烘烤。