

HDPE中空壁缠绕管

产品名称	HDPE中空壁缠绕管
公司名称	贵州美极物资有限公司
价格	18.00/米
规格参数	
公司地址	贵州省遵义市红花岗区延安路399号门面
联系电话	15985061098

产品详情

HDPE中空缠绕管，缠绕管，大口径缠绕管，双壁缠绕管，中空缠绕管，HDPE大口径缠绕管，国内从2000年前后开始从国外引进设备生产，国内设备生产厂家当年也开发出了生产设备。

1、从挤塑机口模挤出的异型结构型材，按预定的位置均匀的缠绕在滚筒模具上，并同步挤出PE熔融料将异型结构型材熔接成整体，保证了结构壁管熔接缝质量。熔缝质量高：

2、管道采用 [电热熔带](#)

或热收缩带连接技术，施工快捷，连接质量高，接头强度大，保证接口材质、结构与管体本身的统一性，与橡胶圈类接头或其他机械接头相比，不存在因接头而造成泄漏的危险。同时，由于该产品在同等应用条件下比

其它管材重量轻，便于

运输，施工方便快捷，可降低施工费用。在应

用中，不需[混凝土垫层](#)

和混凝土管基沟槽合格后即可直接敷管，可做到边开挖、边下管、边回填，简化了施工程序，缩短了工期。· 安装性能优异，连接简单，接头密封形式合理，安全可靠：

3、DPE是高分子聚合物，使中空壁缠绕管材有很好的柔韧性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。由于管材的柔韧性，发生地震、地面不均匀沉降等地质活动时，能将管道破坏损失降为最小，提高了公用设施抗震减灾的能力。具有很好的柔韧性、抗震性能：

4、管道采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，提高了管材的环刚度。具有很高的环刚度：

5、高密度聚乙烯具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。由于其优异的耐老化性能，作为埋地管道使用，可确保50年的使用寿命。抗化学、耐老化能力强：

6、高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在加工过程中不加任何助剂，100%使用高密度聚乙烯无任何毒性，不结垢，不繁殖微生物。产品在生产过程中冷却水循环使用，对环境无污染物产生，同牌号的废旧管道可100%回收再利用。

7、中空壁缠绕管材内壁糙率N约为0.010

，因此输送流体时比摩阻

小，在同等使用条件下输水量较水泥管可大幅度提高。因此可用内径较小的中空壁缠绕管替代内径较大的水泥管，降低了工程造价。管内壁糙率低，输水量大：在应用中，同等条件下使用中空壁缠绕管工程的可靠性与传统管材相比都将提高，综合效益明显，特别是在施工场地狭窄、建筑密集、地下管线复杂和交通繁忙路段以及在酸碱性土壤铺设时，更具优越性。