

渣土车洗轮机全自动洗车机价格工地洗车机平台

产品名称	渣土车洗轮机全自动洗车机价格工地洗车机平台
公司名称	天津市东丽区莱利特机电设备商行
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:SF 型号:SFXLJ-74 尺寸:100T以下各类工程车
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号E区8-113
联系电话	18810211156

产品详情

陈龙旗：18810211156 微信\QQ：1228636791

产品说明：

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水

枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自

动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、

煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

技术参数：

自动洗轮机煤矿工地洗轮机

型号：SFXLJ-74

序号	名称	单位	数值
1	配电系统额定电压	V/VAC	380V
2	配电系统额定电流	A	15
3	配电系统额定功率	KW	5.5
4	使用车辆及载重量		100T以下各类工程车
5	冲洗压力	kg/cm2	大于4.5
6	冲洗压力	S	0--60（可调）
7	冲洗耗水量	L/辆	3-5
8	冲洗方式		手动机动
9	启动方式		机械式或感应式

陈龙旗：18810211156 微信\QQ：1228636791

一提起渣土车，市民的第一反应往往是：“脏，污染环境。”如何让渣土车干干净净的进出工地?那就要看洗轮机的了，它是专门用来“对付”渣土车跑冒

滴漏。洗轮机主体安装在地下。一共由三部分组成，一个储水槽，一个洗轮器，一个出泥机，洗下来的泥水，沉淀下来后从出泥机直接排出。所有进出工地的车

都必须经过全方位的“沐浴”，洗轮机喷头对准轮胎、车底和车体快速度清洗，一分钟后，渣土车的

车体如同变魔术一般干干净净，用手摸了一下清洗过的轮

胎，你会发现果真是一尘不染。以前工地冲洗车辆只要是依靠喷水枪，一辆车要洗10多分钟，耗水又费时，而且车身底部、车轮缝隙都不容易洗干净。通过全

自动洗轮机的使用，有效解决了车轮带泥污染路面的难题。本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用。

陈龙旗：18810211156 微信\QQ：1228636791

工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，红外线感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、

右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的红外线电子眼，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率

低90%。

陈龙旗：18810211156 微信\QQ：1228636791

系统构成

工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右

侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。

天津渤创科公司建筑工地洗轮机，工地洗车机服务范围面向全国各个地区，专业配套的清洁设备及各行业的清洁解决方案。能快速为客户解决在生产中遇到的

各种清洁难题。为客户降低成本、提高效率。为更好地向客户提供售后服务，公司设立了专门的维修部门，维修人员都接受专业的技术培训，能在短时间内为客户

提供更高效、更便捷、更专业的服务

工地洗轮机因为专业，所以放心！售前售后全程指导，让您全程无忧！

陈龙旗：18810211156 微信\QQ：1228636791