

# 鼎旭量具 铸造行业直销三维柔性焊接工装平台

产品名称	鼎旭量具 铸造行业直销三维柔性焊接工装平台
公司名称	泊头市鼎旭机床制造有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:鼎旭量具 型号:100-6000 规格:3000*1500
公司地址	河北省泊头市交河开发区
联系电话	0317-8034626 15716866986

## 产品详情

[三维柔性焊接工装平台](#)厂家提供[三维柔性焊接平台](#)，欢迎来电咨询，电话微信同步：15030752995-15716866986

### [三维柔性工装平台](#)

具是一套由主体件孔系平台和各种附件相配合的高精度，适应多种规格的产品完成快速装夹的柔性化工装。其优点在于可循环使用，快速定位装夹，在立体的三维空间可无限延伸拓展工作面积。

### [三维柔性整体焊接工装](#)

已经广泛的应用于装备制造和焊接加工行业，彻底改变了传统工业上的装夹定位方式，推动了更多更新的工艺方法的产生。通过不断的努力，我们已经赢得了市场的高度认可。现如今，在机械行业，加工行业，轨道交通行业，汽车行业，摩托车行业，船舶制造行业，压力容器行业，钣金加工行业，机箱机柜行业，测试检测行业，钢结构行业等等都有三维柔性组合焊接工装在焊接生产的不断使用，并且极大的提高的生产效率。其优点在于可循环使用，快速定位装夹，在立体的三维空间可无限延伸拓展工作面积。

### [三维柔性焊接工装平台](#)

是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。三维柔性焊接平台制造有与其它工艺不同的特点，主要是适应性、需用材料和设备、污染环境。

工装平台的选用需根据产品的大小,形状而定,钣金类及小型钢结构件多采用D16系列的平台；

配件的选用需依照工件形状大小、复杂程度而定；

当平台不能满足工件大小时，可采用U型方箱、L型方箱、支撑角铁等支撑件进行扩展延伸。

[三维柔性焊接工装平台](#)共有五个工作面,侧面用于扩展或辅助定位；

按系列分为D16/D22/D28三个系列；

D28系列的孔为 28,孔间距为 $100\text{mm} \pm 0.05$ 阵列组成，表面分布着 $100 \times 100\text{mm}$ 的网格线。

D22系列的孔为 22,孔间距为 $75\text{mm} \pm 0.05$ 阵列组成，表面分布着 $75 \times 75\text{mm}$ 的网格线；

D16系列的孔为 16,孔间距为 $50\text{mm} \pm 0.05$ 阵列组成，表面分布着 $50 \times 50\text{mm}$ 的网格线；

材质：高强度铸铁HT200-300

规格： $100 \times 100$ ---- $3000 \times 6000$ .(大于此规格的平台可以拼装使用或图纸定做)

精度：按照国家标准计量检定规程执行。分别为0、1、2、3四个等级。

更多关于泊头三维柔性焊接工装平台厂家，三维柔性焊接工装平台供应商的详细信息，欢迎来电咨询。

规格	0级	1级	2级	3级	
200*100	5	10	20		
300*300	6	12	24		
500*400					
600*500	7	14	28		
800*600	8	16	32	80	
1000*800	9	18	36	90	
3000*1000		174	154		
6000*3000	308	460			
8000*2500	382	570			