# 非标硅胶垫圈生产厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 非标硅胶垫圈生产厂家 |
| 公司名称 | 巨鹿县科辉橡塑制品厂 |
| 价格 | .60/件 |
| 规格参数 | 品牌:kh<br>型号:非标 |
| 公司地址 | 河北邢台河北巨鹿经济开发区 |
| 联系电话 | 0319-4360606 13623290941 |

# 产品详情

科辉公司非标硅胶垫圈生产厂家经营方法灵活，联系电话0319-4360606.质优价廉，产品一律实行三包服务，产品逐件检验，保证产品合格率百分之百。以技术为先导，以质量为支撑，以效益求发展，公司逐年发展壮大，现拥有雄厚的技术力量，精良的生产设备，齐全的检测手段，先进的工艺技术。实行严密的科学管理，并有多年的生产实践经验，产品畅销全国各地.

硅胶圈是以从石英中获得的硅元素为基础，并由硅原子粘附诸如甲基、乙烯基等侧链而形成的饱和非极性橡胶。不同的侧链会导致硅橡胶具有不同的特性。甲基乙烯基硅橡胶）是应用较多的一种硅橡胶材料特点

硅胶圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能（体积电阻大于10欧.cm，击穿电压在30kv/mm以上），耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉，又可得适当之导电性（体积电阻可至5-0.02欧.cm）。硅胶圈的表面能较低，具有吸湿性，可起隔离作用。耐水，但耐水蒸气不佳，压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳，耐极性溶剂尚可，不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低，抗磨损能力弱，一般不用于动密封。科辉专业生产非标硅胶垫圈生产厂家。

耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好得多的耐热性，可在150°下几乎永远使用而无性能变化，可在200°下连续使用10000小时，在350°下亦可使用一段时间。广泛应用于要求耐热的场合，热水瓶密封圈，压力锅圈耐热手柄。

耐寒性：普通橡胶晚点为—20°—30°，即硅橡胶则在—60°—70°时仍具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度，如：低温密封圈。非标硅胶垫圈生产厂家