

# 铜川图号9053 50kg/m6号对称道岔 转辙机安装装置

产品名称	铜川图号9053 50kg/m6号对称道岔 转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，铜川图号9053 50kg/m6号对称道岔 转辙机安装装置本实用新型通过将机体的安装板设置在螺柱上，并在安装板的上下两端设置可转动的螺帽，通过调节螺帽的位置调节安装板的高度，使得机体在安装时可适用于不同的位置。本实用新型结构合理，不但安装牢固使用方便，关键的是成倍的提高了安装装置与钢轨之间绝缘参数。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，铜川图号9053 50kg/m6号对称道岔 转辙机安装装置可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化修改替换和变型或直接或间接运用，在其它相关的，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。带孔螺栓上还可安装开口销，作用是防止螺纹连接失效，第三螺母拧紧后，把开口销插入带孔螺栓内，并将开口销尾部扳开。钢板底座橡胶板是由橡胶材料制成的。并且可降低生产成本。

### 转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。铜川图号9053 50kg/m6号对称道岔 转辙机安装装置目前。通过这样的设计可以提高安装板的安装和拆卸的便捷性，具体的请参阅图，安装块的上端固定连接有两个伸缩杆，两个弹簧分别套设于两个伸缩杆的圆周表面，受力环通过轴承转动连接于插接杆的圆周表面，本实施例中通过两个伸缩杆可以提高弹簧的使用稳定性。同时转辙机的驱动电机工作过程中产生的热量较多，散热效率不够高，且灰尘较易影响转辙机的工作效率的缺点而提出的一种城轨电车转辙机安装装置，为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案一种城轨电车转辙机安装装置，安装板一外壳和支撑架。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随

着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。铜川图号9053 50kg/m6号对称道岔 转辙机安装装置横杆设置在轨道的下方，横杆贯穿矩形块和两个条形块，横杆与矩形块和条形块固定连接，形变保护杆铰接安装在横杆的一端，形变保护杆远离横杆的一端与转辙机连接杆相铰接。使之与滑座侧壁发生螺纹进给作用，进而带动挤压圆块在功能槽内向靠近或远离滑杆的方向移动，当挤压圆块靠近并紧密贴合滑杆时，两者之间在压力作用下产生较大静摩擦，进而使滑座固定在滑杆上，当挤压圆块远离滑杆时，滑座可依靠滑槽在滑杆上移动。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的改变，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

## 转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，铜川图号9053 50kg/m6号对称道岔 转辙机安装装置避免因长时间频繁下蹲起身引起的头晕等人身伤害通过调节手柄长度，可远离线路避免侵限，保证人身。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上