

## 3Com4500(3CR17561-91)交换机

产品名称	3Com4500(3CR17561-91)交换机
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	4780.00/台
规格参数	品牌:3Com 传输速率:1000Mbps 型号:4500(3CR17561-91)
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

## 产品详情

品牌	3Com	传输速率	1000Mbps
型号	4500(3CR17561-91)	设备类型	网管交换机
传输模式	支持全双工	背板带宽	8.8 ( GB )
端口数	16口-48口	模块化插槽数	2
外形尺寸	440 × 270 × 44mm ( mm )	OEM	否
质保	一年 ( 年 )	电源电压	90-240 ( V )
功能特点			

多重安全机制—3com switch 4500系列交换机通过标准的ieee

802.1x网络访问控制协议与radius相结合方式保障网络的接入安全。此外，radius 认证授权设备的访问 (rada) 支持通过 mac

地址来认证，这就进一步提高了终端节点的安全性。同时通过使用基于端口的访问控制列表 (acl) 可以有效地控制每一个接入点的访问网络的权限范围。而对于交换设备的管理报文也可以通过ssh和 ( ssl/https )

加密安全完成，以防止对网络设备的非法访问。支持动态voip—3com switch

4500系列交换机独特的语音vlan特性可以检测到 ip

电话的存在，并动态地把该交换机端口分配给语音vlan，并自动配置voip

流量的qos。这一强大的特性使得与增加或移动 ip 电话的相关成本和复杂性降至最低。

优先级和带宽管理—3com switch 4500系列交换机每个端口上具有 8 个优先级队列，支持 802.1p

业务类别划分/服务质量保障技术 (cos/qos)。带宽速率限制和协议过滤能力可以在4500 系列交换机每个端口上执行控制，从而保证了网络资源高效使用，并针对“关键业务”或“时间敏感型”的应用（包括 ip

承载语音 (voip) ) 进行区分服务。以太网poe供电—4500 系列交换机中的两款产品支持行业标准 802.3af

以太网供电 (poe)，可为附加设备提供了直插式电源。这种内部电源提供了 300

瓦特的功率预算，它由系统动态分配给 poe

端口。用户可以通过一个可选的外部直流电源系统获得补充电源，从而为交换机或堆叠单元中的所有

poE 端口提供15.4 瓦特的功率。灵活性和可扩展性—4500 系列交换机的每种型号上的两个千兆端口可用于堆叠，或者用于到达网络主干的上行链路或实现与本地服务器高速连接。每个千兆端口都可以选择使用铜线或光纤介质：1000base-t（通过 RJ45）或 1000base-x（通过可选的 "SFP" 小型可插拔收发器模块）。4500 系列交换机具有强大的堆叠能力，允许把多达 8 台设备组合在一个管理型堆叠单元中，从而扩展到多达 384 个 10/100 端口。此外，一组全面的交换特性，包括组播过滤和快速生成树协议支持，可以用于进一步提高网络资源的可扩展性和可用性。

网络管理—4500 系列交换机由 3Com 操作系统驱动，这个经过证明的软件同时也在其他 3Com 优质企业交换机（包括交换机 5500、交换机 7700 和交换机 8800 系列）中使用。通过命令行界面 (CLI)，或者使用 3Com Enterprise Management Suite (EMS) 和 3Com Network Director 之类的 SNMP 管理软件来进行网络配置和特性控制。简便易用—4500 系列交换机利用 RIP（路由信息协议）进行动态路由选择，允许自动更新 3 层网络拓扑结构。所有端口上的速率和双工模式都是自动协商的，以防止可能出现的不正确配置。交换机通过 "auto MDI/MDIX" 特性检测并调整到交叉或直通电缆连接，从而消除了利用不同电缆互连网络设备的要求。完善的保修服务—可在大多数国家提供有条件终身保固和下一工作日备件先行更换服务。