

氨基三甲叉磷酸ATMP ATMP

产品名称	氨基三甲叉磷酸ATMP ATMP
公司名称	枣庄市陆方化工有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:ATMP 化学成份:有机磷 用途:电厂阻垢剂
公司地址	市中区十里泉东路
联系电话	0632-3261088 13806322158

产品详情

型号	ATMP	化学成份	有机磷
用途	电厂阻垢剂	品牌	陆方
外观	无色或淡黄色透明液体	有效物质含量	活性组分% 50.0 (%)
含量	% 50.0 (%)	PH值使用范围	5.0-9.0
参考用量	3-10ppm		

氨基三甲叉磷酸 atmp (lfz-1) amino trimethylene phosphonic acid 分子式： $n(\text{ch}_2\text{po}_3\text{h}_2)_3$ 分子量：299.05

1.性能：本品具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢，特别是碳酸钙垢的形成。atmp在水中化学性能稳定，不易水解，在200 温度下，其性能优於无机聚磷酸盐，有良好的阻垢缓蚀效果。在水中浓度较高时，有良好的铁缓蚀效果。2.用途：广泛用于电力.化工.化肥等行业循环水处理的缓蚀、阻垢，也可作为硬度大、矿化度高、水质条件恶劣的油管用水及油田注水的水处理药剂。3.质量指标：（液体）hg/t2841-1997 外观：无色或淡黄色透明液体，无沉淀。指标名称 优等品 一等品 合格品 活性组分（以atmp计）：% 50.0 50.0 50.0 亚磷酸（po₃₃-计）含量：% 1.0 3.0 5.0 磷酸（po₄₃-计）含量：% 0.5 0.8 1.0 氯化物（以cl-计）含量：% 1.0 2.0 3.5 ph值（1%水溶液） 1.5-2.5 1.5-2.5 1.5-2.5 密度（20 ）g/cm³ 1.28 1.28 1.28 钙螯合值mg/g 350 300 300 4.使用方法：单独使用，也可与其它机磷酸、聚羧酸或盐等复合使用，用量用户根据循环水质确定。5.包装储存：该产品用塑料桶装，每桶净重30kg或250kg，应储存于室内阴凉通风处，储存期10个月。6.安全防护：本品为酸性，对皮肤无明显刺激，一旦与皮肤接触，用应立即用大量水冲洗。