

昆明zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	昆明zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，昆明zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩进一步，罩壳的底部设有一缺口，以避让转辙机杆件上的螺栓组件。具体的，缺口适于避让转辙机杆件下部的螺栓组件。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，昆明zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩从而解决了现有的转辙机内部因进水而造成电气绝缘不良功率降低以及机件锈蚀的技术问题另外，在罩壳的小头端设有喇叭部，该喇叭部的大口端向外以避让转辙机杆件上的连接螺栓，以对罩壳起到保护作用，从而解决了连接螺栓容易卡阻罩壳的技术问题。具有结构简单保护好的特点。穿装在连接杆安装孔内部。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，昆明zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩第二固定件以对角位置固定于另一端固定螺栓上，型固定孔第二型固定孔分别设于螺母下方与其固定连接，其中第二固定件一侧的启闭式挂扣可开启或关闭，便于打开转辙机防护罩。本实用新型还涉及一种高铁转辙机防护组件，底板和的高铁转辙机防护罩，底板安装部和固定部，安装部的大小与高铁转辙机防护罩的安装槽相配，安装部从高铁转辙机防护罩的安装槽的槽口向外伸出连接固定部，安装部与高铁转辙机防护罩的安装法兰边固定。关于罩壳本体的具体结构和实施过程参见实施例的相关论述，此处不再赘述。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，昆明zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩通过在转辙机防护罩上设置固定装置，固定件与第二固定件以斜角固定的方式分别固定于转辙机防护罩两端，通过型固定孔与第二型固定孔固定在转辙机的固定螺栓下方，代替在先的别针与连接杆固定方式，牢靠。且维修效率低的问题。连接装置型固定板连接板和转轴，型固定板的底部设置有连接孔，型固定板通过连接孔由螺丝或者螺栓固定在防护横板上，型固定板的两端设置有转轴。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。