

武昌日立,日立中央空调,日立家用中央空调

产品名称	武昌日立,日立中央空调,日立家用中央空调
公司名称	武汉国投力信电器有限责任公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:国投力信 型号:IM1738
公司地址	武汉市青山区钢花新村121街168号
联系电话	86 027 86315315 13072772677

产品详情

C-Space系列产品介绍室内机室外机高效劲风系列风管机 日立高效劲风系列采用直流变频技术，高静压设计，送风量大、送风距离远且可引入新风，可满足生产车间、大型商超等密集人群场所的空调使用要求。直流变频技术应用直流变频技术，大幅提升系统的运行效率，实现更好的节能。

风管机系列可多点远程送风，适合不同房型排风效果迅速达到室内设定温度，按需调控运行状态，保持室内温度恒定、舒适。

送风距离远风管机机外静压高，可连接较长风管，实现长距离、大范围送风。室外机外部静压大，送风距离远，机组换热气流畅通。

超长配管设计超长配管设计，实际配管长度为165米，室内机与室外机间高度差可达50米（室外机在上时），适用范围广，设计更方便，为安装带来更多便利。

日立热泵采暖热水系列产品介绍室内机室外机 日立热泵采暖热水系统包括日立多功能SET-FREE系列、日立强热地暖系列等产品，给用户 提供地暖取暖、制生活热水的高效、环保解决方案！强热地暖 D系列 日立强热-D地暖中央空调系统采用直流变速补气增焓压缩机，将业内领先的直流变频技术、二级压缩技术、空气源热泵技术应用于地暖中央空调采暖系统中，在变频节能的基础上更有效地利用免费的空气能源，源源不断地提供地暖制热所需的热量，让您体验从脚暖到心的舒适生活。空气源热泵技术—舒适安心利用空气源热泵技术，从室外大自然中获取免费的空气能，通过较少的电能，将其转化成室内热量，极大减少了用电成本，保证在寒冷的冬季，仅用极少的电量室内也能达到舒适的温度。

无级变频技术—节能运行利用直流变频技术，在系统启动时，让压缩机快速运转，使室内温度迅速达到设定值，到达设定值后，通过控制压缩机的转速，有效而准确地保持室内温度，无需消耗更多电力。无级变频技术实现了机组大功率和高效能，具有节能效果显著、运行经济、室内环境自然舒适等优势。

二级压缩技术— -20 低温制热采用带补气增焓的二级压缩技术，改善冷媒循环系统，在系统循环中通过中间补气增加冷媒的流量，使制热量大幅增加，极大提高低温环境下系统运行的稳定性和热泵的制热能

力，再冷的寒冬也有强劲的制热温度保证。

日立控制器的安装：

空调线盒与水电线盒安装保持上下水平，左右间距适中

日立安装外机：

做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物，保证散热性空间及回气流无阻，所有落地脚必须安装减震块，保证外机运转正常及保修售后空间。

日立抽真空：

外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空，把管内的空气抽出，保持管内干燥、无水分，否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶，严重的会造成设备损坏。

规范：冷媒管需要连接上外机后进行操作；抽真空的时间一般多联机不少于两小时，一拖一风管机不少于20分钟。

日立充填冷媒：

上述工作完成后，则可以开启冷媒阀，释放出外机内自带的冷媒，开机测试并检测压力，适当进行补充，直至调试完成，达到理想工作状态后即可。