

临朐酸性玻璃胶_玻璃胶_宇龙高分子图

产品名称	临朐酸性玻璃胶_玻璃胶_宇龙高分子图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:LV1678
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

(二)、中性耐候胶适用于各种幕墙耐候密封，特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封;2、金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封;3、混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。(三)、硅酮结构胶首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。2、它可将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件，满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。3、中空玻璃的结构性粘接密封。三、限制条件各种硅酮玻璃胶使用时均会受到以下限制：1、长期浸水的地方不宜施工;2、不与会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料相溶

硅酮密封胶具有高温稳定，低温柔软，弹性好，耐气候老化、耐水，同玻璃粘接稳定等特性。但硅酮密封胶不宜用于涂施后需涂漆的部位，也不宜用于承受撕裂、磨蚀和有穿刺可能的部位，还应注意有的产品易渗油污染基材。产品有单组份型，也有双组份型。按用途分为混凝土、铝合金用和玻璃用两类。产品按位移能力分为4个级别。

2) 建筑用聚氨酯密封胶

定义：以反应的聚合物为基础的密封胶。

4) 防霉密封胶

自身不长霉菌或能抑制霉菌生长的密封胶。外观为单组份支装可挤注粘稠流体。

产品分级按防霉性为0级及1级，并按模量及位移能力分为20LM级、20HM级、12.5E级三个级别。主要用于厨房、卫浴间、整体盥洗间、无菌操作间、手术室及微生物实验室及卫生洁具等建筑接缝密封。5) 石材接缝密封胶

建筑幕墙及装饰装修天然石材接缝用密封胶。外观单组份支装可挤注粘稠流体。

分级：该类密封胶按位移能力及模量分为五个级别。用于花岗岩、大理石等天然石材接缝结构防水、耐候密封及装饰。适用的密封胶包括中性硅酮密封胶、聚氨酯、聚硫型，还包括丙烯酸型密封胶。