

聚氨酯密封胶密封胶宇龙高分子多图

产品名称	聚氨酯密封胶密封胶宇龙高分子多图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:IB1312
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

特种胶系列产品

产品简介：

本品系硅丙乳液型产品。单组份室温固化，经改进其耐水性，粘接性都有较大改善，在房屋建筑中可克服较大位移。本品为不流挂型，施工方便、无污染，是装修必备佳品。有多种颜色可供选择。

特种胶1型：防火密封胶，具有良好的防火效果，防火级别可达V-0级别。净重：475g

特种胶2型：透明性密封胶，本品具有高伸长率，高弹性的特点。环保，适用于室内外装修。

特种胶3型：瓷白密封胶，本品具有高伸长率，高弹性的特点。环保，适用于室内外装修。

施工要求及注意事项：

1. 粘结表面须干燥清洁，不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方,打发泡胶部位需二次施胶。
2. 表面未完全干燥前防止雨淋和水浸。上油漆、涂料及所有会渗出油脂的材料，会影响粘结效果不宜施胶。
3. 使用者有责任于使用前进行自我效果测试，以达到满意的施工效果。
4. 干燥固化过程中需光照通风。

规格及贮存：

1. 特种密封胶：净含量：300ml 24支/箱

2. 贮存期：自出厂日记，在5-26 内有效期为18个月。

要用聚氨酯密封胶、胶粘剂成功地密封接缝，下述接缝设计规则值得关注：接缝宽度12mm以下，宽深比为1：1接缝宽度12mm以下，宽深比为2：1为保证获得正确的宽深比，并为密封粘合剂提供坚实的背衬，同时为防止密封粘在接缝底部，聚氨酯密封胶、胶粘剂下面必须用紧密封固定、不腐烂、无吸收性的背衬材料填充，如：纤维板配以隔粘带，或者选用开孔性聚氨酯或闭孔聚乙烯背衬条。不能使用油或焦油类浸渍背衬材料。6、膨胀缝设计应遵循的规则一般的接缝有下列几何规则：缝宽12mm以下宽：深=1：1或W=D缝宽为12mm-40mm宽：深=1：0.5或W=2D对混凝土和砌筑移动缝，缝深最少8mm注：1、混凝土缝的边角通常由于振捣不足而比较脆弱，因此应处理成斜角或凹进2、接缝底一定不能限制密封胶的变形，否则在接缝投入使用后会引入破坏。3、接缝密封深度应通过塞入合适的接缝背衬材料来调整。4、角缝也要塞入背衬带或背衬条，否则，接缝膨胀时会损坏密封胶粘剂。

108铝塑防水密封胶

产品简介：

本产品是有机硅与丙烯酸酯类的接枝共聚物水性密封胶，具有较好的耐水性和拉伸粘接性，是综合性能比较良好的水性密封胶产品。具有良好的粘结性和密封性，耐久性、粘结性、延伸性能优良；无污染，具有良好的气密性和防尘功能。表面可上色，效果美观，生态友好，绿色环保。主要用于铝合金门窗、塑料门窗及玻璃的粘合；建筑物的装修填缝修补；陶瓷、混凝土、通风空调系统等接缝密封。

施工要求及注意事项：

1. 不能在0 以下施胶；
2. 施工后，在胶表面未固化前，避免雨淋；
3. 不宜长期浸水的部位使用。

规格及贮存

- 1.108铝塑防水 净重：420g，24支/箱；
- 2.于5-26 的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号	项 目	透明胶技术指标	瓷白胶技术指标	1外观	细腻、均匀膏状物	细腻、均匀膏状物	2密度
		1.0±0.051.55±0.053		3	1	14	下垂度
	005挤出性/（ml/min）	100	110	1166	定伸粘结性	无破坏	无破坏
	%	40	42	418	浸水后定伸粘结性	无破坏	无破坏
	%	-6060	产品在湿度	50±5%，	温度	23±2	条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求