

密封胶宇龙高分子密封胶生产厂家

产品名称	密封胶宇龙高分子密封胶生产厂家
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:TC1918
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

由于密封胶的产品品牌越来越多，使用前应根据密封部位的使用条件，密封副偶件的材料，密封副结合面的状态，被密封介质的种类和性能及固化条件等综合考虑进行选择。关于使用条件：包括受力状态、工作温度、环境以及密封副偶件是否需要可拆性等。关于密封副偶件的材料：一般对非金属件，可选用低强度的密封胶。对于金属件，则应选用高强度的密封胶。关于密封副偶件的状态：它包括密封副偶件在装配状态下的间隙大小及形态、表面粗糙度，以及是否有氧化铁皮等。一般，间隙大，或者表面粗糙时，应选用粘度大的密封胶。密封面积大的或者密封面光滑时，应选用粘度小的密封胶。关于被密封介质的种类：应充分注意被密封的介质与所选用的密封胶间的相容性，即要保证在工作状态下，密封胶自身的化学物理性能的稳定性，使之与被密封的液体互相相容。

企业简介

山东宇龙高分子科技有限公司（龙口市宇龙密封材料有限公司，成立于1992年），座落在经济发达、人杰地灵的海滨城市—山东龙口，地理位置优越，交通条件便利，海陆空运输方便。多年来一直秉承优良的传统向市场提供高新优质的产品和忠诚服务。主要生产硅酮建筑密封胶、硅酮结构胶、硅酮中空胶；聚硫、聚氨酯中空胶；丙烯酸酯建筑密封胶、建筑乳液、环保水性漆乳液及防水底涂等。

公司科研技术力量雄厚，2003年创办了“龙口市密封材料研究所”，先后推出了中性硅酮密封胶、318中性硅酮防水密封胶、793酮肟型玻璃胶、硅酮双组份中空胶玻璃胶、硅丙铝塑防水专用胶、聚硫灌注胶、封端型聚氨酯预聚体等产品。

宇龙106

产品简介：

宇龙106中性防水密封胶采用纯丙乳液制成，树脂含量高达55%，产品为自交联型，依靠水分的挥发固化，不会产生对人体有害的物质。产品广泛用于铝合金门窗、塑料门窗等的接缝密封以及室内装潢的填缝密封。固化后胶表面着色力好、体积收缩性小、可涂饰（油漆、涂料等），是建筑工程、室内装饰的选

择。可供各种颜色选择。

施工要求及注意事项：

- 1、为确保密封胶具有良好的粘接效果，施工前应确认基材表面清洁干燥，不得有水分、灰尘、油渍等污物存在。
- 2、打胶时应注意施胶基材间的缝隙填满压实，胶与基材完全接触，避免施胶过快产生气泡或空穴。用于发泡胶部位有部分开裂，需二次施胶。
- 3、产品未完全固化前可进行修饰、补胶，提高粘结力及施胶效果。
- 4、本产品未完全固化前不能直接雨淋及泡水；阴雨天气或温度低于5℃不能使用；墙体反碱及潮湿部位不宜施胶；本产品在23℃以上条件下15-20分钟表干，固化需3-5天（视具体施工环境而定）。

规格及贮存：

106工程专用 净重：350g，30支/箱；

106工程专用 净重：500g，24支/箱。

106工程专用软包 净重：600g，24支/箱；

自出厂之日起，于5-26℃的阴凉干燥处,有效期18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号	项目	技术指标
1	外观	细腻、均匀膏状物
2	密度	1.56 ± 0.053
3	表干时间/h	3-14
4	下垂度	305
5	挤出性/(ml/min)	100
6	断裂伸长率 %	108
7	浸水后断裂伸长率 %	100
8	树脂含量 %	170

55产品在湿度 $50 \pm 5\%$ ，温度 23 ± 2 ℃条件下固化28天符合JC/T484-2006标准规定的12.5P级的要求