

龙口密封胶密封胶宇龙密封胶查看

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 龙口密封胶密封胶宇龙密封胶查看 |
| 公司名称 | 山东宇龙高分子科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:宇龙 型号:FF1698 |
| 公司地址 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号 |
| 联系电话 | 0535-3121760-8020 13455514335 |

产品详情

一、预装检查密封件在预处理后是否有变形而影响装配，要进行预装。对变形的密封面要进行修整，密封间隙要均匀，间隙在0.1-0.2mm之间，不超过0.8mm，以适合密封装配要求。二、修整为了除去加压固化后挤出的多余胶边，提高外观质量。修整时勿使胶层剥离。三、涂胶处理后立即进行，要注意涂匀。常用方法有手涂、喷涂、滚涂、压注、压力浸胶和真空浸胶等。单件、少量的涂胶多用手工，采用各种形状的毛刷、刮勺和滚轮，大面积涂敷可采用喷枪，但胶液要稀。用高裁度胶修补缝隙可采用压注法。大批量铸件的涂胶采用压力或真空浸胶法。四、预处理目的是除去密封面上的油污、漆皮、铁锈及灰尘等。柴油、汽油是常用的清洗液，精密的或小面积机械零件可用丙酮、乙酸乙酯及香蕉水等溶剂洗刷，大的密封面常用氢氧化钠、碳酸钠、偏硅酸钠和偏磷酸钠等碱溶液清洗。比较理想的是用三氯乙烯蒸气进行处理。漆皮可用火焰喷灯烧焦后再用除锈剂或上述方法洗涤。

美缝剂（瓷边胶）

本品主要成分是高分子聚合物和好颜料，固化后可形成细腻光滑柔韧、光亮的表面，彻底解决瓷砖缝隙、厨卫边角等易脏黑的问题。本品水性固化，极低VOC挥发，是室内健康装修必备之选。

产品特性

- 1、持久防霉、优良抗污性；
- 2、优异的耐老化性能；
- 3、高耐磨，易清洁，装饰效果佳；

适用范围:

- 1、马赛克缝隙、瓷砖缝隙、石材缝隙；

2、水池台面、马桶、浴缸边角、厨房台面边角及砖缝；

3、室内门窗边角、门缝线、吊顶阴角线。

施工方法

1、将瓷砖、石材等基材缝隙表面清理干净，表面无浮尘，沿缝隙两边贴好美纹纸；

2、用胶枪将美缝剂注入基材缝隙中。对有气孔或施胶效果不佳的部位用刮板或小刀对胶表面进行修饰，修饰完成后趁产品未干时将美纹纸去除；

3、产品施工后2小时产品表干，24小时即可正常使用（具体视环境温度湿度而有所变化）

产品应用

技术服务：

免费为用户提供应用技术指导；

及时解答用户在使用产品时遇到的问题。

买家须知：

感谢亲们光临宇龙高分子科技有限公司，为了买卖双方交易后产生不必要的误会，烦请买家仔细阅读该须知，您拍下购买的同时，即表示您接受了本公司的相关条款须知。

关于图片

由于受拍摄光线、拍摄角度、拍摄相机和电脑色差以及厂家更新引起的收到的宝贝和电脑上看到的图片颜色不一致时，以实际收到宝贝颜色为准，本店不会为以上问题担责，但是我们会保证产品是按文字说明提供的宝贝，希望亲们还能理解与支持！

关于售后

货物经由第三方物流公司承运，难免出现延误、破损、甚至丢失，无论遇到什么情况都希望您联系我们，我相信我们共同的解决能将损失降低。