

# 施工推拉帐篷昭通昭阳快速湘粤测量安装ZKSY-05活动伸缩式雨棚

产品名称	施工推拉帐篷昭通昭阳快速湘粤测量安装ZKSY-05活动伸缩式雨棚
公司名称	江门市湘粤建设有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:湘粤建设 篷布材质:阻燃布 定制颜色:红黄蓝绿
公司地址	江门新会大道中20号118
联系电话	0750-6669836 15307472394

## 产品详情

【湘粤】公司拥有良好的市场度与雄厚的实力，秉承的理念，以真诚服务客户给予的信任，以实力缔造空间！

- 1、所用布料：牛津布、雅斯丽布料或者是汽车帆布，这种布料防水、遮阳、抗老、耐磨，可根据自己喜好选择颜色。
- 2、款式：手动推拉式或者是固定式，推拉式加脚轮的棚子可灵活移动，适用方便。
- 3、规格：根据客户要求定做。
- 4、服务：我厂提供保修1年。

彩钢活动房刚板地脚螺栓处渗水的维修方法：应运用太阳光二千元PA的单组分防水密封剂涂漆彩钢活动房刚板地脚螺栓处三到五次，涂漆的厚薄大约在一点儿米公分左右，直径为65公分，下数次的涂漆上下数次的涂层不沾手起算除了地脚螺栓处渗水外，彩钢活动房刚板还非常容易出现的难点就是连接处渗水。倘若是小接口处渗水的话，可在彩钢活动房刚板相接处的两侧涂漆总宽为七十公分的二千元PA的单组分防水密封剂，间隔缝邻近20公分的地域则不抹。此外刷涂后的数次都比第一次总宽小10cm，厚薄约为一点儿八厘米，下数次的涂漆上下数次的涂层不沾手起算。倘若是彩钢活动房刚板接口处非常大的话，则要求先往缝中填嵌PU密封胶，接着在连接处两侧涂漆总宽为七十公分的太阳光二千元PA单组分防水密封剂，间隔缝邻近20公分的地域则不抹。其他步骤都和小接口处的修补方法相近，只是在之后的每一次涂漆的那时要求比上次宽50公分。

- 1、伸缩雨棚在使用过程中，要经常检查各部件的连接处是否有松动现象。如果出现松动的现象要及时拧紧螺丝或更换新的零件，以免影响使用效果及使用寿命。

- 2、在使用时要注意避免阳光暴晒和雨水淋湿，否则容易使材料老化变形；在安装和使用过程中也要注意防止尖锐物体划伤表面。
- 3、伸缩雨棚在使用的过程中应保持清洁干燥，不要将一些带有腐蚀性的化学物品直接放在上面，以免对产品造成损坏。
- 4、在使用伸缩雨篷的过程中应注意定期进行清洁保养工作，这样能延长产品的使用寿命并提高其使用性能。
- 5、伸缩雨篷在存放时要注意避免与硬物碰撞或者摩擦导致表面损坏；另外还要注意避免长时间放置于潮湿的地方而导致发霉生锈等状况的发生。