

密封胶,宇龙高分子,龙口门窗密封胶

产品名称	密封胶,宇龙高分子,龙口门窗密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:BF1675
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

汽车用密封胶：汽车用密封胶是现代汽车发动机维修中出现的新型密封材料，汽车用密封胶的种类繁多，它可应用于汽车的不同部位。例如它可以很好的解决汽车发动机的漏水、漏油和漏气等问题。密封胶有粘接和密封汽车的双重作用，是解决三漏(漏水、漏气、漏油)的有效措施。密封胶在汽车生产中可简化工艺，节省材料，增强构件强度，尤其在防震隔热、防腐、防锈、防漏、防松、防止石击、降低噪音、减轻自重、舒适安全等方面有特殊作用，已成为现代汽车生产中必不可少的材料。汽车用密封胶可分为点焊用胶、车身密封用胶、风窗密封胶、防渗油密封胶。汽车用密封胶种类和用途种类主体材料性状使用部位点焊用胶丁苯橡胶丁基橡胶乙烯基塑溶胶醇酸树脂糊状、发泡或非发泡挡泥板、仪表板、车身底板车身用密封胶乙烯基塑溶胶丁苯橡胶聚氨酯密封胶聚丙烯酸树脂糊糊状各种焊缝密封、车底及轮毂内防石击和隔音风窗用密封胶异丁烯再生橡胶聚硫橡胶，聚氨酯密封胶。糊状不干糊状，三组分糊状，单组分风窗玻璃密封前、后窗玻璃密封防渗油密封胶丙烯酸酯合成橡胶，聚氨酯密封胶，有机硅厌氧粘稠状螺丝、丝堵密封法兰面

建筑密封胶的基本类型：单组分类、双组分类、溶剂型、乳液型、无溶剂型、反应型、非硬化型、硬化型、自硫化型、硬化机理、溶剂和水挥发、表面结膜(有的不结膜)、冷却或氧化、吸收水分放出挥发性产物、基料+固化剂反应固化，或伴有小分子挥发建筑密封胶的主要基料：丁基橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯、丁苯橡胶、有机硅桐油、亚麻油等油性腻子热熔型-沥青基系列氧化硬化玻璃用油灰有机硅(脱乙酸型、脱醇型、脱酮型、脱胺型)、聚氨酯聚硫橡胶、有机硅橡胶、改性有机硅、聚氨酯建筑密封胶的特征(优缺点)： 体积收缩大； 硬化时间不固定无强韧性，在有伸缩的部位不适用非弹性(中等)不适用于在伸缩部位 从表面开始硬化，便于施工； 固化速度因温度、湿度而不同； 体积收缩不大，易发泡 需要混合操作； 体积收缩率小； 固化较快； 施工温度影响固化速度产品描述：聚氨酯密封胶为高强度、高模量、粘接类聚氨酯多用途密封胶，单组份、室温湿气固化，高固含量，耐候性好，弹性好，固化过程中及固化后不会产生任何有害物质，对基材无污染。表面可漆性强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。产品应用范围：可用于汽车维修市场的车辆挡风玻璃、侧窗玻璃的粘结，冷藏车厢、玻璃幕墙等焊接接缝密封；可用于车体接缝密封、玻璃嵌缝密封、厢体密封及其它一般缝隙密封。可用于集装箱、厢式车、活动板房的缝密封，钢材和铝材之间的粘接。可用于各种车辆的车体可视部分及一般接缝密封，如裙板、行李仓盖板、车底车顶、空调等。