

密封胶,宇龙高分子,龙口硅酮密封胶

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 密封胶,宇龙高分子,龙口硅酮密封胶 |
| 公司名称 | 山东宇龙高分子科技有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:宇龙 型号:CC1155 |
| 公司地址 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号 |
| 联系电话 | 0535-3121760-8020 13455514335 |

产品详情

要用聚氨酯密封胶、胶粘剂成功地密封接缝，下述接缝设计规则值得关注：接缝宽度12mm以下，宽深比为1：1接缝宽度12mm以下，宽深比为2：1为保证获得正确的宽深比，并为密封粘合剂提供坚实的背衬，同时为防止密封粘在接缝底部，聚氨酯密封胶、胶粘剂下面必须用紧密封固定、不腐烂、无吸收性的背衬材料填充，如：纤维板配以隔粘带，或者选用开孔性聚氨酯或闭孔聚乙烯背衬条。不能使用油或焦油类浸渍背衬材料。6、膨胀缝设计应遵循的规则一般的接缝有下列几何规则：缝宽12mm以下宽：深=1：1或W=D缝宽为12mm-40mm宽：深=1：0.5或W=2D对混凝土和砌筑移动缝，缝深最少8mm注：1、混凝土缝的边角通常由于振捣不足而比较脆弱，因此应处理成斜角或凹进2、接缝底一定不能限制密封胶的变形，否则在接缝投入使用后会起破坏。3、接缝密封深度应通过塞入合适的接缝背衬材料来调整。4、角缝也要塞入背衬带或背衬条，否则，接缝膨胀时会损坏密封胶粘剂。在选择密封胶之前，先向资深的粘连密封专家咨询，以确定与自己的需求最匹配的密封胶剂。他们的专业知识将帮助你找到最适合的密封胶剂——质量过硬同时剔除不必要的开支。圈定了可选的密封胶剂，你可以通过以下步骤削减你的密封胶成本。1.切勿使用过多密封胶剂。有时，生产厂家认为使用的密封胶剂越多，粘连的效果越理想，其实，这是一种错误的想法。使用过量的黏合剂，不但增加了黏合剂成本，事实上，还会影响连接的效果。如果你对密封胶的用量有所疑问，去咨询密封胶产品的销售人员或生产厂家的技术人员，他们会为你提供切实可行的方案。2.降低应用设备的填充点。如果你经常需要更换黏合剂残留物，那么试着降低应用设备的填充点。3.延长密封胶剂的保存期限。如果一次用不完一整桶密封胶，那么尽快重新封装好密封胶容器，以免产品凝固或蒸发。4.检查设备的压强。如果设备的压力太大，会导致密封剂的浪费并影响液压泵的使用寿命。在这里你需要做的是确定合理的压力设定，并保证设备操作人员严格遵守这一设定值。5.定时检测并维护你的生产设备。定期的设备维护将有效提高设备性能，此外，还可以减少设备检修成本。

液态钉

产品简介：液态钉是我公司专门开发的一种针对建筑装饰材料的理想粘合剂，适用领域广泛，可用在钉子不方便却又需要结构固定的领域。室内装饰使用后无需钉子，无钉装饰更高雅美观。

应用范围：适用于石膏板、中密度纤维板、木材、石材、水泥、阶砖、瓷砖、踢脚线、理石台面等室内

装修建材的高强度粘接使用

宇龙防盗门密封胶、空调管道密封胶

产品简介：

本品系水性乳液型产品，树脂含量55%，密封性优、粘结性好、耐老化，适用于各种材料的门窗的密封，以及建筑、装修等材料间（3-7mm）的拼缝的密封，可供各种颜色选择。

施工要求及注意事项：

根据密封宽度把尖咀切成蹄型，粘结表面须干燥清洁（连续浸水或墙体反碱终年潮湿、上油漆、涂料及渗出油脂的场合不宜施胶）。

施工宽度、厚度不小于10mm，如缝隙过大必须通过再次施胶方可达到最终密封效果。

3.

本产品使用温度5 -50 ，室内密封需开窗通风，干燥固化中须光照和温度及通风，完全干燥为一周。

4. 本产品适用于内墙密封用，在发泡胶上施胶，有部分开裂需要二次施胶。

6. 使用者须按使用说明施工，施工前须做施工现场勘察达到满意效果后方可批量作业，本产品不可用于结构或防水施工，表面未完全干燥前防止雨淋和水浸，不宜超过7mm缝隙。

规格及贮存

1. 宇龙防盗门净重：300ml，24支./箱；

2. 于5-26 的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。