

龙口门窗密封胶_密封胶_宇龙高分子多图

产品名称	龙口门窗密封胶_密封胶_宇龙高分子多图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:EP1708
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

玻璃胶

玻璃胶的这个叫法有广义和狭义之分，广义是指所有的能和玻璃进行粘接的粘胶，都叫玻璃胶。狭义玻璃胶是指固化以后无色透明，能和玻璃粘接的粘胶，以硅酮为主。耐候胶有粘接胶和密封胶之分，较长时间内受到阳光照射,温度变化,风吹雨淋等外界条件的影响,不会出现褪色,变色,龟裂,粉化和强度下降等一系列老化的现象.其中紫外线照射是关键因素。

玻璃胶也是耐候胶，分中性和酸性两种，市场上分高，中档，低档胶三种，专业来说酸性的称为硅酮玻璃胶，适合粘玻璃及玻璃与金属等，相对来说干得快，但有很重的酸味，不环保；中性的分为中性硅酮耐候胶

108硅丙防水密封胶 《宇龙108中性耐候建筑密封胶》

产品简介:

本品系硅丙乳液型产品。单组份室温固化，经改进其耐水性，粘接性都有较大改善，在房屋建筑中可克服较大位移。无腐蚀，无污染。完全干燥后，表面光泽，拉伸强度等性能，可与硅酮胶相媲美；本品为不流挂型，施工方便，无毒、无污染，是装修必备佳品。有多种颜色可供选择。

施工要求及注意事项：

- 1、 粘结表面须干燥清洁，不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方；
- 2、 表面未完全干燥前防止雨淋和水浸；
- 3、 上油漆、涂料及所有会渗出油脂的材料，会影响粘接（结）效果不宜施胶；

4、干燥固化过程中需光照通风。（打发泡胶部位需二次施胶）

规格及贮存：

1. 108防水 400克，30支/箱

108防水430g，30支/箱

108防水500g，24支/箱

2. 贮存期：自出厂日记，在5-26 内有效期为18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号 项目 技术指标
1外观 细腻、均匀膏状物
2密度 1.55 ± 0.053
3表干时间/h 3 14
4下垂度
5挤出性/(ml/min) 100 110
6定伸粘结性无破坏无破坏
7弹性恢复率
% 40 418
8浸水后定伸粘结性无破坏无破坏
9树脂含量
%--60
产品在湿度 $50 \pm 5\%$ ，温度 23 ± 2 条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求

(255,255,255);mso-border-right-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);border-top:none;;mso-border-top-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);border-bottom:31.8750pt none rgb(255,255,255);mso-border-bottom-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);' >

电器绝缘密封胶(灌封胶)：为了保证电机、电器元件电性能及机械强度的稳定可靠，需要在导体之间、缝隙以及出口引线间进行绝缘密封。绝缘密封胶目前以环氧树脂、酚醛树脂、有机硅树脂和不饱和聚酯树脂最为常用，主要用于绕组线圈、电容、电阻、变压器和半导体元件等。包装用密封胶：密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式，大致可分为3类：垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦拆除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。