

设计非标压力容器图纸的公司，设计非标储罐图纸的设计院，菏泽花王容器

产品名称	设计非标压力容器图纸的公司，设计非标储罐图纸的设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

设计非标压力容器图纸的公司，设计非标储罐图纸的设计院，菏泽花王容器路装卸区应布置在石油库临近库外道路的一侧，并宜设围墙与其他各区隔开。5.1.12

消防车库、办公室、控制室等场所，宜布置在储罐区全年小频率风向的下风侧。5.1.13

储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不应小于20m。5.1.14 储罐区易燃和可燃液体泵站的布置，设计非标压力容器图纸的公司，设计非标储罐图纸的设计院，菏泽花王容器应符合下列规定：

1 甲、乙、丙A类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外；

2 丙B类液体泵、抽底油泵、卧式储罐输送泵和储罐油品检测用泵，可与储罐露天布置在同一防火堤内；

3 当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时，设计非标压力容器图纸的公司，设计非标储罐图纸的设计院，菏泽花王容器其与储罐的间距可不受限制，与其他建(构)筑物或设施的间距，应以泵外缘按本规范表5.1.3中易燃和可燃液体泵房与其他建(构)筑物、设施的间距确定。5.1.15

与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。

5.1.1 石油库内各种建(构)筑物和设施的火灾危险程度、散发油气量的多少、生产操作的方式等差别较大，有必要按生产操作、火灾危险程度、经营管理等特点进行分区布置。把特殊的区域加以隔离，限制一定人员的出入，有利于安全管理，设计非标压力容器图纸的公司，设计非标储罐图纸的设计院，菏泽花王容器并便于采取有效的消防措施。5.1.2 石油库建(构)筑物的面积都不大，在符合生产使用和安全条件下，将石油库行政管理区和辅助作业区内使用性质相近的建(构)筑物合并建造，既可减少油库用地、节约投资，又便于生产操作和管理，这是石油库总图设计的一个主要原则。5.1.3 石油库内各建(构)筑物、设施之间防火距离的确定，主要是考虑到发生火灾时，它们之间的相互影响及所造成的损失大小。石油库内经常散发有害气体的储罐和铁路、公路、水运等易燃、设计非标压力容器图纸的公司，设计非标储罐图纸的设计院，菏泽花王容器可燃液体装卸设施同其他建(